

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/alkomat-peiyong-at551-p-96885.html>

Alkomat PEIYING AT551



Cena	267,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	MIE2124
Kod EAN	5901890019330
Producent	Peiying

Opis produktu

Alkomat z czujnikiem elektrochemicznym Peiying AT551

Alkomat Peiying AT551 przeznaczony jest dla wszystkich kierowców, którzy chcą czuć się pewnie siadając za kierownicą. Urządzenie jest niezwykle poręczne, dzięki temu swobodnie zmieścisz je nie tylko w schowku samochodu, ale nawet w kieszeni.

Precyzyjny w każdej sytuacji

Swoją dokładność, czyli $\pm 0.05\%$ przy 0.50% alkomat Peiying AT551 zawdzięcza sensorowi elektrochemicznemu, który jest wrażliwy jedynie na alkohol. Maksymalny zakres wyświetlanego odczytu wynosi od 0.00 do 3.00% , a po przekroczeniu tej wartości alkomat wyświetla informację „HI”. Co istotne, możesz zmienić jednostki pomiaru na %, ‰, lub mg/L.

Intuicyjna obsługa

Zastanawiasz się jaki alkomat kupić? Wybierz urządzenie, które gwarantuje nie tylko rzetelne wyniki, ale też łatwą obsługę. Zaletą alkomatu AT551 jest szybka gotowość do wykonania pomiaru, a także krótki - 10 sekundowy pomiar, którego wynik sprawdzisz na czterocyfrowym wyświetlaczu LCD. Po przekroczeniu dozwolonego poziomu alkoholu wyświetlacz zmieni swój kolor.

Wskaźnik naładowania baterii

Urządzenie zasilają baterie alkaliczne AAA, która w połączeniu z funkcją automatycznego wyłączenia wystarczy do przeprowadzenia nawet na 300 pomiarów. Dzięki wskaźnikowi niskiego stanu naładowania baterii masz pewność, że urządzenie nie zawiedzie Cię w kryzysowej sytuacji. Do zestawu dołączonych zostało pięć ustników.

24 miesiące bezpłatnej kalibracji

Alkomat posiada także licznik całkowitej ilości wykonanych pomiarów, co jest pomocne do wyliczenia czasu ponownej kalibracji (po 12 miesiącach lub po wykonaniu 200 pomiarów). Co więcej kupując w naszym sklepie alkomat do domowego użytku, otrzymujesz 24 miesiące bezpłatnej kalibracji swojego urządzenia.

Sensor elektrochemiczny

4-cyfrowy wyświetlacz

Podświetlany ekran LCD

Czas wydechu przy pomiarze: około 6 sekund

Przepływ powietrza 10 l/min

Czujnik przerywania przepływu powietrza (wydechu)

Zakres wyświetlania: 0,00 - 3,00‰ (1.50 mg/L)

Dokładność: $\pm 0,05\%$ przy 0,50‰

Czas przygotowania do pomiaru: 10 sekund

Czas pomiaru: 10 sekund

Powtórzenie pomiaru: mniej niż 60 sekund

Zmiana jednostek pomiaru: %, ‰, mg/L

Wyświetla „HI” po przekroczeniu zakresu pomiaru

Przekroczenie dozwolonego poziomu alkoholu sygnalizowane zmianą koloru wyświetlacza

Zmiana poziomu załączenia alarmu: 0,02-0,08% (domyślnie 0,05%)

Funkcja automatycznego wyłączania

Licznik pomiarów

Kalibracja: co 1 rok lub 200 pomiarów

Wskaźnik niskiego poziomu baterii

W zestawie 5 ustników

Zasilanie: 1x bateria AAA

Temperatura pracy: 10°C-40°C

Temperatura przechowywania: 0°C-50°C