

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/antena-kierunkowa-aktywna-do-cyfrowej-telewizji-naziemnej-dvb-t2-cabletech-p-96924.html>



Antena kierunkowa aktywna do cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T2 Cabletech

Cena	130,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	ANT0641
Kod EAN	5901890060585
Producent	Cabletech

Opis produktu

Antena kierunkowa aktywna do cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T2 Cabletech

Zewnętrzna antena TV kierunkowa Cabletech to urządzenie, które umożliwia odbiór naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T i DVB-T2 z dużych odległości nawet w trudnym terenie o dużych zakłóceniach. Antena pracuje w paśmie VHF 174-230 MHz oraz UHF 470-790 MHz, gwarantując prawidłowy odbiór wysokiej jakości sygnału, dzięki czemu możesz cieszyć się doskonałym obrazem i dźwiękiem Twoich ulubionych seriali czy filmów. Co więcej dzięki obsłudze pasma VHF, antena Cabletech umożliwia odbiór kanałów naziemnej telewizji cyfrowej, umieszczonych na multipleksie MUX 8. Zastosowany w tym modelu filtr LTE niweluje zakłócenia sieci LTE, które wpływają na jakość sygnału telewizji naziemnej. Antena posiada wzmocnienie do 25 dB. Solidna konstrukcja sprawia, że antena jest nie tylko łatwa w montażu, ale przede wszystkim gwarantuje długotrwałe, stabilne działanie w każdych warunkach atmosferycznych.

Główne parametry

Zakres częstotliwości: (VHF) 174-230 MHz, (UHF) 470-790 MHz
Pasma: DVB-T / DVB-T2 / DAB+
Kanały: 5-12; 21-60
Impedancja: 75 Ohm
Ilość elementów: 28
Zysk: (VHF) 10 dB, (UHF) 30 dB
Stosunek promieniowania przód-tył: 25 dB
Szerokość wiązki H / V: H 38° / V 80°
Polaryzacja: Pozioma
Filtr LTE: Tak
Długość anteny: 1055 mm
Materiał: Aluminium + stal+ ABS
System click-clack (łatwy montaż): Tak
Typ: Aktywna kierunkowa
Montaż: Na zewnątrz
W zestawie: Zewnętrzny wzmacniacz, zasilacz, wodoszczelna złączka, złącze F, akcesoria montażowe

Charakterystyka zasilacza

Napięcie wejściowe: 100-240 V AC
Częstotliwość wejściowa (AC): 50/60 Hz
Napięcie wyjściowe: 5 V DC
Natężenie wyjściowe: 0,55 A
Moc wyjściowa: 2,75 W

Średnia sprawność podczas pracy: 72,1%
Pobór mocy bez obciążenia: 0,06 W

Cechy produktu

Odbiera cyfrowy sygnał telewizyjny 4K, sygnały VHF i UHF
Kompatybilna z sygnałami cyfrowymi (DVB-T, DVB-T2, ISDB-T, DMB-T / H, ATSC)
Zapewnia cyfrowy i analogowy odbiór sygnału telewizyjnego
Profesjonalna struktura - stabilna konstrukcja i łatwa w montażu
Odporna na warunki atmosferyczne: odporna na wodę i promienie UV