

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/antena-tv-dvb-tt2-digit-5g-protected-aktywna-niebieska-telkom-telmor-p-96996.html>



Antena TV DVB-T/T2 DIGIT 5G PROTECTED AKTYWNA niebieska Telkom Telmor

Cena	185,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	ANT0700
Kod EAN	5903953006332

Opis produktu

Cechy

Antena przystosowana do odbioru sygnałów TV analogowych i cyfrowych (DVB-T/T2)
Wbudowany przedwzmacniacz antenowy
Wbudowany filtr 5G SAW
Silne tłumienie sygnałów telefonii komórkowej GSM/LTE/5G
Bardzo niska wartość współczynnika fali stojącej WFS = Wysoka odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne
Doskonałe parametry techniczne i funkcjonalne
Antena klasy luksusowej – niezawodność, trwałość, estetyka
Prosty montaż bez potrzeby użycia narzędzi
Idealna antena do miasta, na kemping oraz wszędzie tam gdzie duża antena jest niemożliwa do zastosowania.

Dane techniczne

Zakres częstotliwości pracy: 47 – 694 MHz (UHF: k.5-k.48)*
Zysk: 4,5 dBi
Wzmocnienie anteny: 18...22 dB
Wzmocnienie wewnętrzne wzmacniacza: 18 +/-2
Wzmocnienie (+) tłumienie (-) w paśmie zaporowym: -15 dB/800 MHz
Skuteczność anteny (zysk + wzmocnienie): 23 +/-2 dB/470-694 MHz, -10 dB/800 MHz
Polaryzacja: Pozioma (H)
Współczynnik szumów: Maksymalny poziom wyjściowy dla 2 sygnałów TV: 107 dBuV
Rozwartość wiązki 3dB w płaszczyźnie poziomej: 75 stopnie
Rozwartość wiązki 3dB w płaszczyźnie pionowej: 130 stopnie
Stosunek promieniowania tył / przód: >15 dB
Współczynnik fali stojącej WFS: = Zasilanie wewnętrznego przedwzmacniacza*: 5....24 V/40 mA
Pobór prądu: 40 mA @ +12 V
Średnica masztu: 25 – 45 mm
Wymiar anteny: 360 x 335 x 155 mm
Waga netto: 1,19 kg
Zasilacz w zestawie

*Antena otwarta na pasmo VHF, jednak jest zysk w tym zakresie jest niewielki, przez co odbiór kanałów z pasma VHF może odbywać się tylko przy mocnych sygnałach. Do odbioru VHF zalecamy anteny TurboT V lub TurboT V3 oraz zwrotnicę ZWR210DC, która skutecznie sygnał z obu anten do jednego kabla.

Ilość paletowa: 100 szt.