

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/antena-tv-pokojowa-dvb-tt2-dsp-860-5g-protected-telkom-telmor-p-97567.html>



Antena TV pokojowa DVB-T/T2 DSP-860 5G Protected Telkom Telmor

Cena **159,00 zł**

Dostępność **dostępny**

Numer katalogowy **ANT0246**

Kod EAN **5903953006462**

Opis produktu

Antena DSP-860 5G Protected przeznaczona jest do odbioru TV sygnałów cyfrowych (DVB-T2) wewnątrz pomieszczeń w pobliżu odbiornika TV. Wbudowany filtr pasmowo-przepustowy skutecznie eliminuje zakłócające sygnały poza pasmowe (5G, LTE 700/800, GSM 1800 itp.)

Główne zalety anteny pokojowej DSP to: uniwersalność, ekonomiczność, prostota instalacji, łatwość przestawiania na różne kierunki nadawania sygnałów telewizyjnych. DSP-860 5G Protected może w znakomity sposób spełniać rolę anteny dla drugiego odbiornika TV w mieszkaniu (sypialnia, pokój dziecięcy), w domku letniskowym, na działce itp. Może także służyć do odbioru nowych programów TV, niedostępnych jeszcze w antenowej instalacji zbiorowej.

Antena DSP-860 5G Protected dostarczana jest w stanie zmontowanym wraz ze wszystkimi akcesoriami połączeniowymi. Dzięki temu instalacja w miejscu użytkowania jest szybka i prosta. Po wyjęciu z pudełka konieczne jest jedynie odchylenie elementów zamocowanych do kulistej części nośnika ku tyłowi i zablokowaniu ich plastikowymi śrubami.

DSP-860 5G Protected przeznaczona jest do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Jedna z niewielu w 100% polskich anten pokojowych dostępnych na rynku. Wysokiej jakości wykonanie i jakość odbioru sygnałów.

Cechy

- Antena przystosowana do odbioru sygnałów cyfrowych (DVB-T2)
- Wbudowany filtr pasmowo-przepustowy 88-694MHz
- Wbudowany >20dB przedwzmacniacz antenowy
- Wielokierunkowy odbiór sygnałów RTV
- Możliwość bezpośredniego zasilania przedwzmacniacza z tunera DVB-T2
- Prosta instalacja anteny zgodna z ideą "plug & play"
- W zestawie profesjonalna zwrotnica zasilająca ZZA-7 z zasilaczem.

Dane techniczne

Zakres częstotliwości pracy: 88-694 MHz
Pasma pracy: FM/ VHF/ UHF
Zysk / skuteczność*: 30~33 dB
Tłumienie filtra poza pasmem: >26 dB @ 720 MHz
Impedancja (wewnętrzny symetryzator): 75 Ohm
Zasilanie przedwzmacniacza anteny: +5~24 V DC / maks. 31 mA
Możliwość bezpośredniego zasilania z tunera DVB-T: tak
Typ złącza wyjściowego: wbudowany kabel z wtykiem IEC
Wymiary anteny po rozłożeniu: 255 x 500 x 230 mm

Wymiary kartonu: 260 x 300 x 195 mm

Waga netto: 0,64 kg

* zostały uwzględnione straty w symetryzatorze