

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/att-ra-200-radiolinia-o-zasiegu-do-200m-p-875.html>

ATT RA-200 Radiolinia o zasięgu do 200m.



Cena	299,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	003150

Opis produktu

Służy do zdalnego sterowania urządzeń (np. bramy, systemy alarmowe, etc.). Odbiornik powinien być instalowany w pomieszczeniach zamkniętych. Radiolinia posiada dwa kanały, a każdy z nich sterowany jest za pomocą nadajnika z dwoma przyciskami - pilota. Każdy kanał może pracować w jednym z dwóch trybów: - tryb pracy monostabilnej: przekaźnik załączamy pilotem, a po upływie zaprogramowanego czasu wyłącza się on samoczynnie; - tryb pracy bistabilnej: przekaźnik włączamy i wyłączamy za pomocą kolejnych wciśnień przycisku pilota. Wybór trybu pracy, ustawienie czasu pracy monostabilnej oraz przypisanie poszczególnych przycisków pilota do danego kanału następuje w wyniku realizacji procedur programowania radiolinii.

CHARAKTERYSTYKA

Zasięg w terenie otwartym do 200 m
Liczba obsługiwanych pilotów - do 15 sztuk

SPECYFIKACJA NADAJNIK

Zasilanie: 12 V DC
Typ baterii: MN 21 lub 23 A
Moc radiowa: mniej niż 10 mW
Częstotliwość: 433,92 MHz ± 75 kHz
Wymiary: 38 (szer) x 58 (wys) x 14 (gł) mm

SPECYFIKACJA ODBIORNIK

Znamionowe napięcie zasilania: 12 V DC
Dopuszczalne napięcie zasilania: 10-15 V DC
Liczba kanałów: 1 lub 2
Pobór prądu spoczynkowy: 12 mA
Pobór prądu maksymalny: 35 mA
Czułość: 1 uV (-107 dBm)
Prąd obciążenia styków przekaźnika: 1 A/30 V DC
Prąd obciążenia wyjścia tranzystorowego "S": 1 A/30 V DC
Zakres regulacji czasu dla trybu monostabilnego: ok. 1 s - 250 s
Temperatura pracy: od 0°C do 40°C
Wymiary: 70 (szer) x 80 (wys) x 30 (gł) mm