

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/bcs-l-eip14fsr3-ai1-bcs-line-kamera-kopulowa-ip-4mpx-ir-30m-p-181886.html>



## BCS-L-EIP14FSR3-AI1 BCS Line kamera kopułowa IP 4Mpx IR 30M

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>650,00 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>38760-9</b>       |
| Kod EAN          | <b>5904890708693</b> |

### Opis produktu

#### BCS-L-EIP14FSR3-AI1 BCS Line kamera kopułowa IP 4Mpx IR 30M

- Kamera IP kopułowa 4Mpx
- Przetwornik 1/2.9" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Obiektyw stały 2.8mm
- WDR120dB
- IR 30m
- Mikrofon
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne
- Model: BCS-L-EIP14FSR3-AI1
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.9"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2688x1520
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Klasa szczelności: IP67
- Pobór mocy: 5.1 W
- Czułość przetwornika: 0.008Lux(Color,F1.6,30IRE) 0.0008Lux(B/W,F1.6,30IRE) 0Lux(IR)
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP
- Audio: Tak
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Typ obudowy: Kopułkowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
- Kąt widzenia: 95°
- Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
- Obiektyw: Stały

- 
- NDAA: Nie