

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/bcs-l-tip25fsr5-ai1-kamera-tubowa-ip-5mpx-28mm-ir-50m-ai-bcs-line-p-203767.html>



BCS-L-TIP25FSR5-Ai1 - Kamera tubowa IP 5Mpx, 2.8mm,IR 50m, Ai - BCS Line

Cena	849,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	37084-9
Kod EAN	5904890707788

Opis produktu

BCS-L-TIP25FSR5-Ai1 - Kamera tubowa IP 5Mpx, 2.8mm,IR 50m, Ai - BCS Line

- Kamera IP tubowa 5Mpx
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Obiektyw stały 2.8mm
- WDR120dB
- IR 50m
- Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne
- Model: BCS-L-TIP25FSR5-Ai1
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.7"
- Widoczność w nocy: 50 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2960x1668
- Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- Klasa szczelności: IP67
- Pobór mocy: 7 W
- Czułość przetwornika: 0.005Lux(Color,F1.4,30IRE) 0.0005Lux(B/W,F1.4,30IRE) 0Lux(IR)
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4, IPv6, HTTP,TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP,SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP,Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP
- Audio: Tak
- Wejścia/wyjścia audio: 1/1
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Typ obudowy: Tubowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
- Kąt widzenia: 86,9°

-
- Rozdzielczość kamery: 5MPX
 - Obiektyw: Stały
 - NDAA: Nie