

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/bezprzewodowa-czujka-dymu-i-ciepła-asd-200-fire-detector-plus-abaxabax2-satel-p-170044.html>



## BEZPRZEWODOWA CZUJKA DYMU I CIEPŁA ASD-200 (FIRE DETECTOR PLUS) ABAX/ABAX2 SATEL

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>356,00 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>ASD-200</b>       |
| Kod EAN          | <b>5905033336698</b> |

### Opis produktu

Bezprzewodowa czujka dymu i ciepła, której zadaniem jest wczesne wykrycie rozwijającego się pożaru. Oprócz przekazania informacji o zagrożeniu do centrali, czujnik ASD-200 może ostrzegać o niebezpieczeństwie za pomocą wbudowanego sygnalizatora dźwiękowego. Urządzenie wyposażone jest w fotoelektryczny detektor dymu widzialnego. Czujka posiada również czujnik termiczny, reagujący na przekroczenie progu lub nagły wzrost temperatury. Ponadto system autodiagnostyki kontroluje stan komory optycznej i sygnalizuje konieczność przeprowadzenia konserwacji.

ASD-200 współpracuje z innymi urządzeniami zgodnymi z systemem bezprzewodowym ABAX/ABAX2

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Współpraca:                                       | ABAX/ABAX2                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Detekcja:                                         | dym, ciepło                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sygnalizacja alarmu:                              | Buzzer<br>Miganie diody<br>Sygnał do centrali alarmowej                                                                                                                                                                                                                  |
| Pasma częstotliwości:                             | 868 ... 868.6 MHz                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym): | ≤ 2000 m - ABAX2 @ ACU-220,<br>≤ 1600 m - ABAX2 @ ACU-280,<br>≤ 500 m - ABAX                                                                                                                                                                                             |
| Bateria:                                          | CR123A 3 V                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Czas pracy na baterii:                            | ~ 2 lata - ABAX/ABAX2                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pobór prądu w stanie gotowości:                   | 30 µA                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wybrane cechy:                                    | ASD-200 może pracować autonomicznie lub w ramach dwukierunkowego systemu bezprzewodowego ABAX/ABAX2.<br>Opcja "ECO" umożliwia nawet czterokrotne wydłużenie czasu pracy na baterii (tylko w ABAX2).<br>funkcja autodiagnostyki<br>Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy |
| Temperatura pracy:                                | Czujnik temperatury<br>0 °C ... 55 °C                                                                                                                                                                                                                                    |
| Waga:                                             | 0.16 kg                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wymiary:                                          | Ø 108 x 54 mm                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Producent / Marka: | SATEL  |
| Gwarancja:         | 2 lata |