

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/bezprzewodowa-czujka-magnetyczna-mmd-302-satel-p-89167.html>



## BEZPRZEWODOWA CZUJKA MAGNETYCZNA MMD-302 SATEL

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>112,00 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>MMD-302</b>       |
| Kod EAN          | <b>5905033330412</b> |

### Opis produktu

Bezprzewodowy, magnetyczny czujnik otwarcia drzwi lub okien Czujnik stanowi „pierwszą linię ochrony” obiektu, dzięki któremu system alarmowy zareaguje na wtargnięcie jeszcze zanim intruz zdoła dostać się do wnętrza obszaru chronionego. Idealnie nadaje się do budowy monitoringu małych obiektów takich jak np.: kioski, domki letniskowe, butiki, garaże wolnostojące i warsztaty, a także wszędzie tam gdzie prowadzenie instalacji przewodowej jest trudne lub niemożliwe do wykonania. Czujka jest także przeznaczona do wykrywania manipulacji przy roletach antywłamaniowych.

Bateria litowa służąca do zasilania urządzenia gwarantuje wieloletnią pracę bez konieczności jej wymiany, dzięki czemu system jest równie niezawodny w eksploatacji jak tradycyjne rozwiązania przewodowe.

Czujnik współpracuje z modułem alarmowym MICRA / VERSA-MCU z wersją oprogramowania 2.05 lub nowszą.

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Detekcja:                                         | Otwarcie drzwi lub okna                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pasma częstotliwości:                             | 433.05 MHz ... 434.79 MHz                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym): | max. 200 m                                                                                                                                                                                                                                                |
| Współpraca:                                       | Satel MICRA                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sygnalizacja alarmu:                              | Sygnał do centrali alarmowej                                                                                                                                                                                                                              |
| Styk antysabotażowy:                              |                                                                                                                                                                       |
| Bateria:                                          | CR123A 3 V                                                                                                                                                                                                                                                |
| Czas pracy na baterii:                            | max. 3 lata                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pobór prądu:                                      | 27 mA                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Czułość dodatkowego wejścia:                      | 312 ms                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Stopień zabezpieczenia (Grade):                   |                                                                                                                                                                       |
| Klasa środowiskowa EN 50130-5:                    | II                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wybrane cechy:                                    | Dwa sensory kontaktronowe z możliwością wyboru ułatwiający dobór miejsca montażu system zarządzania energią pozwalający na wieloletnią pracę bez konieczności wymiany baterii litowej CR123A Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża |

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| Temperatura pracy:                          | -10 °C ... 55 °C |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: | 93 ± 3 %         |
| Kolor:                                      | Biały            |
| Waga:                                       | 0.064 kg         |
| Wymiary:                                    | 24 x 110 x 27 mm |
| Producent / Marka:                          | SATEL            |
| Gwarancja:                                  | 2 lata           |