

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/bezprzewodowa-czujka-pir-ard1233-w2868-dahua-p-168220.html>



## BEZPRZEWODOWA CZUJKA PIR ARD1233-W2(868) DAHUA

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Cena             | <b>217,00 zł</b>       |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>        |
| Numer katalogowy | <b>ARD1233-W2(868)</b> |
| Kod EAN          | <b>6923172504913</b>   |

### Opis produktu

Bezprzewodowy czujnik ruchu, którego rolą jest wykrywanie poruszającego się intruza w chronionej przez systemem przestrzeni. Dzięki odporności na zwierzęta, ARD1233-W2(868) może zapewnić ochronę nawet wtedy gdy w czasie dozoru w jej zasięgu poruszają się małe zwierzęta domowe.

Bateria litowa służąca do zasilania urządzenia gwarantuje wieloletnią pracę bez konieczności jej wymiany, dzięki czemu system jest równie niezawodny w eksploatacji jak tradycyjne rozwiązania przewodowe.

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Współpraca:                                       | Bezprzewodowe systemy alarmowe DAHUA                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Zastosowanie:                                     | Wewnętrzna                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pyroelement:                                      | Podwójny, Niski współczynnik szumów                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rodzaj czujnika:                                  | Pasywna podczerwień (PIR)                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Zakres częstotliwości:                            | 868.0 ... 868.6 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym): | max. 1600 m                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zalecana wysokość montażu:                        | 2.2 m                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Zasięg detekcji / kąt wiązki:                     | 12 m / 90 °                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Regulacja czułości:                               | maks. 3 poziomy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Odporność na zwierzęta:                           | ≤ 18 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Cyfrowa kompensacja temperatury:                  |                                                                                                                                                                                                            |
| Wyjście alarmowe:                                 | Komunikacja bezprzewodowa                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wykrywalna prędkość ruchu:                        | 0.3 ... 3 m/s                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wybrane cechy:                                    | Zabezpieczenia antysabotażowe<br>Alarm niskiego poziomu baterii<br>Ochrona przed zagłuszaniem poprzez przełączanie częstotliwości zapewnia niezawodną transmisję<br>Szyfrowanie danych AES128<br>Pomiar siły i jakości sygnału<br>Tryb testowy<br>Pomiar temperatur w zakresie -15°C ... +65°C |

|                                 |                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | Zdalna aktualizacja oprogramowania<br>Dioda LED<br>Przycisk ON/OFF<br>II                 |
| Klasa środowiskowa:             |                                                                                          |
| Stopień zabezpieczenia (Grade): | Grade 2                                                                                  |
| Zgodność z normami:             | EN50131-1:2006+A2:2017+A3:2020, EN 50131-2-2:2017,<br>EN 50131-6:2017, EN 50131-5-3:2017 |
| Obudowa:                        | Tworzywo sztuczne (PC + ABS)                                                             |
| Kolor:                          | Biały                                                                                    |
| Bateria:                        | 1 x CR123A 3 V (w zestawie)                                                              |
| Czas pracy na baterii:          | ~ 4 lata                                                                                 |
| Pobór prądu:                    | max. 120 mA                                                                              |
| Temperatura pracy:              | -10 °C ... 55 °C                                                                         |
| Waga:                           | 0.106 kg                                                                                 |
| Wymiary:                        | 60 x 104 x 51 mm                                                                         |
| Producent / Marka:              | DAHUA                                                                                    |
| Gwarancja:                      | <b>3 lata</b>                                                                            |