

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/bezprzewodowa-czujka-pir-i-zbicia-szyby-ax-pro-ds-pdpg12p-eg2-we-hikvision-p-168945.html>



BEZPRZEWODOWA CZUJKA PIR I ZBICIA SZYBY AX PRO DS-PDPG12P-EG2-WE Hikvision

Cena	394,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	DS-PDPG12P-EG2-WE
Kod EAN	6941264073550

Opis produktu

Czujka DS-PDPG12P-EG2-WE umożliwia wykrycie ruchu w chronionym obszarze, a także wykrycie zbitcia szyby. Dzięki odporności na zwierzęta, DS-PDPG12P-EG2-WE może zapewnić ochronę nawet wtedy gdy w czasie dozoru w jej zasięgu poruszają się małe zwierzęta domowe.

Bateria litowa służąca do zasilania urządzenia gwarantuje wieloletnią pracę bez konieczności jej wymiany, dzięki czemu system jest równie niezawodny w eksploatacji jak tradycyjne rozwiązania przewodowe.

DS-PDPG12P-EG2-WE współpracuje z innymi urządzeniami zgodnymi z systemem bezprzewodowym HIKVISION AX PRO.

Współpraca:	HIKVISION AX PRO
Zasilanie bateryjne:	2 x CR123A 3 V Bateria litowa (w zestawie)
Żywotność baterii:	~ 4 lata
Zakres częstotliwości:	868 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	max. 1600 m
Zalecana wysokość montażu:	1.8 ... 2.4 m
Kąt detekcji / zasięg detekcji:	Czujnik PIR : 85.9 ° / 12 m, Czujnik zbitcia szkła : 120 ° / 8 m
Cyfrowa kompensacja temperatury:	
Odporność na zwierzęta:	≤ 30 kg
Klasa środowiskowa:	II
Wykrywalna prędkość ruchu:	0.3 ... 2 m/s
Wybrane cechy:	Czujka cyfrowa Wskaźnik sygnału Sygnalizacja LED : Zielony - Czujnik PIR, Czerwony - Czujnik zbitcia szkła, Niebieski - ALARM Zaawansowana kompensacja temperatury Zdalna konfiguracja Ochrona antysabotażowa (detekcja oderwania od podłoża oraz otwarcia obudowy) Komunikacja dwukierunkowa

	Zgodność z protokołem Tri-X Szyfrowanie danych AES-128 Ochrona przed zagłuszaniem poprzez przełączanie częstotliwości zapewnia niezawodną transmisję wykrywanie zbita szkła zwykłego, hartowanego i laminowanego Parametry detekcji : • Regulacja czułości : 2, 4, 6, 8 m • Grubość szkła : 2.4 mm ... 6.4 mm • Wielkość tafli szkła : 0.3 m x 0.3 m ... 3 m x 3 m
Kolor:	Biały
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 % ... 90 %
Waga:	0.132 kg
Wymiary:	103 x 66 x 49 mm
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	314300072
Gwarancja:	2 lata