

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/bezprzewodowa-czujka-pir-mpd-310-pet-satel-p-169449.html>



BEZPRZEWODOWA CZUJKA PIR MPD-310-PET SATEL

Cena	176,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	MPD-310-PET
Kod EAN	5905033337268

Opis produktu

Bezprzewodowy czujnik ruchu, którego rolą jest wykrywanie poruszającego się intruza w chronionej przez systemem przestrzeni. Dzięki odporności na zwierzęta, MPD-310-PET może zapewnić ochronę nawet wtedy gdy w czasie dozoru w jej zasięgu poruszają się małe zwierzęta domowe. Idealnie nadaje się do budowy monitoringu małych obiektów takich jak np.: kioski, domki letniskowe, butiki, garaże wolnostojące i warsztaty, a także wszędzie tam gdzie prowadzenie instalacji przewodowej jest trudne lub niemożliwe do wykonania.

Urządzenie jest obsługiwane przez: centrale alarmowe PERFECTA (modele WRL), kontroler VERSA-MCU, kontroler MTX-300, moduł alarmowy MICRA (wersja oprogramowania 2.02 lub nowsza).

Bateria litowa służąca do zasilania urządzenia gwarantuje wieloletnią pracę bez konieczności jej wymiany, dzięki czemu system jest równie niezawodny w eksploatacji jak tradycyjne rozwiązania przewodowe.

Współpraca:	Satel MICRA
Zakres częstotliwości:	433.05 ... 434.79 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	≤ 600 m @ PERFECTA ≤ 500 m @ VERSA-MCU / MTX-300 / MICRA ≤ 250 m @ MRU-300
Kąt detekcji / zasięg detekcji:	84° / 14 m x 12 m - wysoka czułość 58° / 9.8 m x 6 m - normalna czułość
Odporność na zwierzęta:	≤ 20 kg
Zasilanie:	CR123A 3 V (w komplecie)
Żywotność baterii:	~ 3 lata
Zalecana wysokość montażu:	2.4 m
Stopień zabezpieczenia (Grade):	Grade 2
Klasa środowiskowa:	II
Wybrane cechy:	cyfrowy algorytm detekcji z kompensacją temperatury, zapewniający wysoką odporność na fałszywe alarmy i powtarzalność parametrów możliwość zmiany czułości pozwalająca dopasować optymalne parametry czujnika do chronionego pomieszczenia Diody LED sygnalizujące stan pracy urządzenia Szyfrowanie transmisji Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża

	system zarządzania energią pozwalający na wieloletnią pracę bez konieczności wymiany baterii litowej CR123A
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Wymiary:	62 x 137 x 42 mm
Waga:	0.12 kg
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata