

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/bezprzewodowa-czujka-pir-z-kamera-ax-pro-ds-pdpc12p-eg2-we-hikvision-p-169046.html>



## BEZPRZEWODOWA CZUJKA PIR Z KAMERĄ AX PRO DS-PDPC12P-EG2-WE Hikvision

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Cena             | <b>597,00 zł</b>         |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>          |
| Numer katalogowy | <b>DS-PDPC12P-EG2-WE</b> |
| Kod EAN          | <b>6941264054085</b>     |

### Opis produktu

Bezprzewodowa czujka PIR z kamerą i oświetlaczem podczerwieni. Kamera umożliwia weryfikację wideo wywołanych zdarzeń alarmowych. Przeglądając obrazy w czasie rzeczywistym można szybko i dokładnie reagować na rzeczywiste zdarzenia alarmowe.

Urządzenie jest przeznaczone do współpracy z bezprzewodowymi systemami kontroli dostępu Hikvision AX PRO pracującymi w paśmie 868 MHz.

Uwaga! Urządzenie przewidziane jest do zastosowań wewnętrznych.

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Współpraca:                                       | Bezprzewodowe systemy alarmowe HIKVISION AX PRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pasma częstotliwości:                             | 868 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym): | max. 800 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sygnalizacja alarmu:                              | Sygnał do centrali alarmowej, LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Styk antysabotażowy:                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bateria:                                          | 3 x CR123A 3 V (w zestawie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Czas pracy na baterii:                            | ~ 6 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pobór prądu:                                      | max. 1500 mA<br>20 µA (tryb czuwania)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stopień zabezpieczenia (Grade):                   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Klasa środowiskowa EN 50130-5:                    | II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wybrane cechy:                                    | <p>Do zastosowań wewnętrznych<br/> Komunikacja dwukierunkowa<br/> Szyfrowanie danych AES-128<br/> Zgodność z protokołem Cam-X<br/> Czujka cyfrowa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SEC (Smart Environmental Control) - zaawansowane cyfrowe przetwarzanie sygnału oraz optyka 3D <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kąt detekcji : 85.9 °</li> <li>- Zasięg czujnika : 12 m</li> </ul> </li> <li>- Odporność na zwierzęta : 30 kg</li> </ul> |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Detekcja ruchu : 0.3 ... 2 m/s</li> <li>- Zaawansowana kompensacja temperatury</li> <li>Wbudowana kamera CMOS :</li> <li>- Kąt widzenia kamery : 88 °</li> <li>- Obsługiwane rozdzielczości : 640 x 480 px, 320 x 240 px, 160 x 120 px</li> <li>- Format zapisu zdjęć : JPEG</li> <li>- Tryb dzień/noc</li> <li>- Oświetlacz IR : 12 m</li> <li>Zdalna konfiguracja</li> <li>Montaż do ściany : 1.8 ... 2.4 m</li> <li>Biały</li> </ul> |
| Kolor:                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Temperatura pracy:                          | -10 °C ... 55 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: | 10 % ... 90 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Waga:                                       | 0.22 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wymiary:                                    | 72 x 121 x 57 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Producent / Marka:                          | Hikvision                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| SAP Code:                                   | 314300064                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gwarancja:                                  | 2 lata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |