

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/bezprzewodowa-czujka-universalna-axd-200-abaxabax2-satel-p-67215.html>



BEZPRZEWODOWA CZUJKA UNIWERSALNA AXD-200 ABAX/ABAX2 SATEL

Cena	237,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	AXD-200
Kod EAN	5905033336575

Opis produktu

Czujka bezprzewodowa AXD-200 to urządzenie wielofunkcyjne, działające w ramach dwukierunkowego systemu bezprzewodowego ABAX 2/ABAX, które spełnia wymagania EN 50131 Grade 2

Urządzenie może pracować w jednym z kilku dostępnych trybów jako czujka: magnetyczna, dwukanałowa magnetyczna (z dodatkowym trybem jako ekspander wejść przewodowych 2x NC), magnetyczna z wejściem roletowym (z dodatkowym trybem jako ekspander wejść przewodowych NC i roletowe), wstrząsowa i magnetyczna, przemieszczenia, temperatury lub zalania

Współpraca:	ABAX/ABAX2
Sygnalizacja alarmu:	Sygnał do centrali alarmowej
Pasmo częstotliwości:	868 MHz ... 868.6 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	≤ 500 m @ ABAX, ≤ 2000 m @ ABAX2
Bateria:	CR123A 3 V - 3.0 V (w komplecie)
Czas pracy na baterii:	~ 2 lata
Stopień zabezpieczenia (Grade):	2
Wybrane cechy:	Tryby pracy : • Czujka magnetyczna • Dwukanałowa czujka magnetyczna • Czujka magnetyczna z wejściem roletowym • Czujka wstrząsowa i magnetyczna - Wykrywanie wstrząsów i drgań towarzyszących próbom siłowego sforsowania drzwi lub okna • Czujka przemieszczenia - Wykrywanie zmiany położenia przedmiotu • Czujnik temperatury - Pomiar temperatur w zakresie -10°C ... +55°C, Dwa programowalne progi temperatury (górny i dolny) • Czujnik zalania wodą - Wymagana sonda FPX-1 dostępna osobno • Ekspander wejść przewodowych 2 x NC • Ekspander wejść przewodowych: NC i roletowe

	Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża Zdalna konfiguracja Zdalna aktualizacja oprogramowania modułu Dioda LED sygnalizująca naruszenia w trybie testowym, ulatwiająca uruchomienie i późniejszą konserwację systemu -10 °C ... 55 °C
Temperatura pracy:	
Kolor:	Biały
Waga:	0.023 kg
Wymiary:	20 x 102 x 23 mm
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata