

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/bezprzewodowa-glowica-termostaticzna-art-210-be-wave-satel-p-192903.html>



BEZPRZEWODOWA GŁOWICA TERMOSTATYCZNA ART-210 BE WAVE SATEL

Cena	385,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	ART-210
Kod EAN	5905033338814

Opis produktu

Urządzenie ART-210 służy do regulacji temperatury w zamkniętych pomieszczeniach, co pozwala obniżyć zużycie energii. Głowica umożliwia zdalne i ręczne sterowanie zaworem grzejnika.

ART-210 współpracuje z innymi urządzeniami zgodnymi z systemem bezprzewodowym BE WAVE. Urządzenie komunikuje się bezprzewodowo z kontrolerem systemu z wykorzystaniem technologii ABAX2. Do zarządzania dedykowana jest aplikacja **BE WAVE**. Głowica może być montowana na zaworach grzejnikowych z gwintem M30x1.5 mm. Do głowicy dołączany jest adapter, który umożliwia montaż także na zaworze Danfoss RA, Danfoss RAV, Danfoss RAVL.

System **BE WAVE** to rodzina wyjątkowych urządzeń bezprzewodowych, wprowadzających rozwiązania smart do twojego domu, realizujących funkcje automatyki domowej, ochronę przed intruzami, analizę odczytów z czujników i wykrywanie oraz reakcję na zdarzenia.

Współpraca:	System BE WAVE
Pasma częstotliwości:	868.0 MHz ... 868.6 MHz (ABAX2)
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Współpraca z kontrolerami serii Smart-Hub : aplikacja BE WAVE na Android Darmowa aplikacja BE WAVE na iOS
Wybrane cechy:	Zaawansowane tryby pracy Zdalne sterowanie i zarządzanie ręczne ustawianie pozycji zaworu / temperatury Możliwość ręcznego zamknięcia zaworu Możliwość regulacji temperatury w zakresie : 5 °C ... 30 °C ± 0.5 °C Boost Heat - funkcja szybkiego ogrzewania Funkcja odkamieniania zaworu Detekcja otwartego okna Funkcja zapobiegania zamarzaniu Child Lock - zabezpieczenie urządzenia przed dziećmi Pomiar temperatur w zakresie -10°C ... +55°C Wyświetlacz LED Podgląd stanu urządzenia kontrola stanu baterii Alarm niskiego poziomu baterii Dwukierunkowa szyfrowana komunikacja radiowa - AES-128 Dywersyfikacja kanałów transmisji - 4 kanały umożliwiające automatyczny wybór tego, który pozwoli na transmisję bez

Darmowa

	interferencji z innymi sygnałami w paśmie częstotliwości 868 MHz Zdalna aktualizacja oprogramowania Montaż na zawory : M30 x 1.5 mm W zestawie : - Adapter Danfoss RA - Adapter Danfoss RAV - Adapter Danfoss RAVL - pierścień pozycjonujący ułatwiający montaż na zaworach o
Obudowa:	mniejszej średnicy Tworzywo sztuczne
Kolor:	Biały
Zasilanie:	2 x bateria 1.5 V LR6 (AA) (brak w zestawie)
Pobór prądu:	74 µA (tryb czuwania)
Czas pracy na baterii:	~ 2 lat
Temperatura pracy:	-10 °C ... 50 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	93 ± 3 %
Waga:	0.14 kg
Wymiary:	Ø 56 x 97 mm
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata