

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/bezprzewodowa-klawiatura-prf-lcd-a2-abax2-satel-p-114987.html>



BEZPRZEWODOWA KLAWIATURA PRF-LCD-A2 ABAX2 SATEL

Cena	568,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	PRF-LCD-A2
Kod EAN	5905033338500

Opis produktu

Urządzenie przeznaczone jest do pracy w ramach dwukierunkowego systemu bezprzewodowego ABAX2

Manipulator PRF-LCD-A2 przeznaczony jest do obsługi i programowania central alarmowych marki SATEL - PERFECTA 64 M. Produkt dedykowany jest do współpracy z kontrolerami dostępu ABAX2 serii ACU-220, ACU-280.

Wyświetlacz LCD, na którym przedstawiane są komunikaty tekstowe sprawia, że korzystanie nawet z zaawansowanej funkcjonalności centrali alarmowej jest proste i wygodne. Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych pozwala na obsługę systemu bez konieczności zapamiętania hasła.

Manipulator zasilany jest z baterii (w zestawie) i komunikuje się z centralą alarmową wykorzystując specjalny protokół transmisji radiowej (komunikacja dwukierunkowa).

Uwaga! Urządzenie nie współpracuje z ARU-200.

Współpraca:	ABAX2 - PERFECTA 64 M
Pasma częstotliwości:	868.0 MHz ... 868.6 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	
Wybrane funkcje:	Współpraca z kontrolerami serii ACU-220, ACU-280 - wersja firmware 6.06 lub nowsza, Dwukierunkowa kodowana komunikacja radiowa Czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem pokazujący szczegółowe informacje o stanie systemu Podświetlane przyciski klawiatury, Wskaźniki LED wyświetlające stan pracy urządzenia Szybkie włączanie wybranego trybu czuwania przy pomocy klawiszy funkcyjnych, Wewnętrzny czytnik kart i breloków - Unique EM 125kHz Alarmy: NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury Sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie Zdalna konfiguracja Zdalna aktualizacja oprogramowania Sygnalizacja utraty łączności z centralą Mikroprzełącznik wykrywający sabotaż manipulatora Tryb oszczędzania energii II
Klasa środowiskowa EN 50130-5:	
Zasilanie:	Baterie litowe - 2 szt. CR123A 3 V (w komplecie) 5 V DC - Zasilacz APS-055 (opcjonalne)

Kolor:	Biały
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.24 kg - Bez baterii
Wymiary:	139 x 124 x 22 mm
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata