

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/bezprzewodowa-klawiatura-prf-lcd-wrl-satel-p-43684.html>



## BEZPRZEWODOWA KLAWIATURA PRF-LCD-WRL SATEL

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>568,00 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>PRF-LCD-WRL</b>   |
| Kod EAN          | <b>5905033332270</b> |

### Opis produktu

Manipulator PRF-LCD-WRL przeznaczony jest do obsługi i programowania central alarmowych z serii PERFECTA Wyświetlacz LCD, na którym przedstawiane są komunikaty tekstowe sprawia, że korzystanie nawet z zaawansowanej funkcjonalności centrali alarmowej jest proste i wygodne

Manipulator zasilany jest z baterii (w zestawie) i komunikuje się z centralą alarmową wykorzystując specjalny protokół transmisji radiowej (komunikacja dwukierunkowa)

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Współpraca:           | PERFECTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pasmo częstotliwości: | 433 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wybrane funkcje:      | <p>Podświetlane przyciski klawiatury</p> <p>Wskaźniki LED wyświetlające stan pracy urządzenia</p> <p>Szybkie włączanie wybranego trybu czuwania przy pomocy klawiszy funkcyjnych</p> <p>Alarmy: NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury</p> <p>Sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie</p> <p>Sygnalizacja utraty łączności z centralą</p> <p>Mikroprzełącznik wykrywający sabotaż manipulatora</p> <p>Łatwa obsługa</p> <p>Dwukierunkowa kodowana komunikacja radiowa</p> <p>Baterie litowe - 2 szt. CR123A (w komplecie)</p> |
| Zasilanie:            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Temperatura pracy:    | -10 °C ... 55 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Zgodność z normami:   | EN 50131, Grade 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kolor:                | Biały                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Waga:                 | 0.24 kg - Bez baterii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wymiary:              | 139 x 124 x 22 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Producent / Marka:    | SATEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gwarancja:            | 2 lata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |