

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/bezprzewodowy-czujnik-temperatury-wilgotnosci-i-cisnienia-atph-200-dg-be-wave-satel-p-192899.html>



BEZPRZEWODOWY CZUJNIK TEMPERATURY, WILGOTNOŚCI I CIŚNIENIA ATPH-200-DG BE WAVE SATEL

Cena	446,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	ATPH-200-DG
Kod EAN	5905033338951

Opis produktu

Czujnik ATPH-200-DG służy do dokonywania pomiaru temperatury, wilgotności względnej i ciśnienia powietrza w pomieszczeniach

ATPH-200-DG współpracuje z innymi urządzeniami zgodnymi z systemem bezprzewodowym BE WAVE. Urządzenie komunikuje się bezprzewodowo z kontrolerem systemu z wykorzystaniem technologii ABAX2.

System **BE WAVE** to rodzina wyjątkowych urządzeń bezprzewodowych, wprowadzających rozwiązania smart do twojego domu, realizujących funkcje automatyki domowej, ochronę przed intruzami, analizę odczytów z czujników i wykrywanie oraz reakcję na zdarzenia.

Współpraca:	System BE WAVE
Pomiar:	Temperatura, wilgotność względna, ciśnienie atmosferyczne
Zakres pomiarowy:	Temperatura : -10 °C ... 55 °C ± 0.2 °C, wilgotność względna : 0 % ... 100 % ± 1.5 %, ciśnienie atmosferyczne : 260 hPa ... 1260 hPa ± 0.1 hPa
Rozdzielczość pomiaru:	Temperatura : 0.1 °C wilgotność względna : 0.1 % ciśnienie atmosferyczne : 0.1 hPa
Pasma częstotliwości:	868.0 MHz ... 868.6 MHz (ABAX2)
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	
Styk antysabotażowy:	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Współpraca z kontrolerami serii Smart-Hub : aplikacja BE WAVE na Android Darmowa aplikacja BE WAVE na iOS
Wybrane cechy:	Komunikacja dwukierunkowa Szyfrowanie danych AES-128 Ochrona przed zagłuszeniem poprzez przełączanie częstotliwości zapewnia niezawodną transmisję Zdalna konfiguracja Zdalna aktualizacja oprogramowania Wskaźnik LED sygnalizujący stan pracy Nadzór czujnika

Darmowa

	kontrola stanu baterii Alarm niskiego poziomu baterii Ochrona antysabotażowa (detekcja oderwania od podłoża oraz otwarcia obudowy) Tworzywo sztuczne
Obudowa:	
Kolor:	Ciemny grafit
Klasa środowiskowa EN 50130-5:	II
Zasilanie:	1 x CR123A 3 V (w zestawie)
Pobór prądu:	48 µA (tryb czuwania)
Czas pracy na baterii:	~ 5 lat
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	93 % ± 3 %
Waga:	0.04 kg
Wymiary:	20 x 102 x 23 mm
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata