

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/bezprzewodowy-most-wi-fi-litebeam-5ac-gen2-wi-fi-5-5nbspghz-ubiquiti-p-207880.html>



BEZPRZEWODOWY MOST WI-FI LITEBEAM-5AC-GEN2 Wi-Fi 5, 5 GHz UBIQUITI

Cena	452,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	LITEBEAM-5AC-GEN2
Kod EAN	5902887096228

Opis produktu

Urządzenie LITEBEAM-5AC-GEN2 może zostać wykorzystane jako stacja kliencka w instalacjach typu punkt-wielopunkt lub jako jedna ze stacji w połączeniu punkt-punkt. Zastosowanie dwóch stacji LITEBEAM-5AC-GEN2 pozwala stworzyć wydajny most bezprzewodowy. Urządzenie może zostać wykorzystane np. w sieciach CCTV do montażu kamer IP w miejscach, do których trudno jest doprowadzić przewód Ethernet (np. windy, place budowy, hale fabryczne, magazyny).

Dzięki zyskowi anteny wynoszącej 23 dBi, dużej mocy wyjściowej wynoszącej 25 dBm oraz wysokiej czułości modułu radiowego, urządzenie umożliwia tworzenie długich, wydajnych oraz stabilnych połączeń bezprzewodowych. Urządzenie pozwala na bezpieczną transmisję danych, zabezpieczoną szyfrowaniem: WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA-WPA2-PSK.

Zakres częstotliwości:	5 GHz : 5.150 GHz ... 5.875 GHz
Typ anteny:	2x2 MIMO
Zysk energetyczny :	23 dBi
Polaryzacja:	pionowa/pozioma
Standardy:	IEEE 802.11 a/n/ac
Prędkość transmisji:	max. 450 Mb/s
Zasięg transmisji bezprzewodowej:	≥ 15 km
Tryby pracy:	Bridge (Point-to-Point), Station (Point-to-Multipoint)
Porty LAN:	1 x 10/100/1000 Mbps LAN + Passive PoE
Interfejs do zarządzania:	Przeglądarka www
Dostęp z telefonu komórkowego:	
Moc nadajnika:	max. 25 dBm
Ochrona przeciwprzepięciowa:	24 kV
Pamięć:	64MB DDR2
Procesor:	MIPS 74Kc
Wybrane cechy:	Technologia MIMO - zwiększa przepustowość (transmisja wieloantenowa)

	Regulowana moc nadajnika Transmisja nawet do 15 km Osobna sieć konfiguracyjna w paśmie 2.4 GHz Wskaźniki jakości sygnału bezprzewodowego Przycisk RESET Wysoka odporność na wiatr i warunki atmosferyczne
Zasilanie PoE:	Ubiquiti Passive PoE - 24 V DC (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	≤ 7 W
Obudowa:	Zewnętrzna z tworzywa sztucznego (Odporna na warunki atmosferyczne)
Waga:	0.2 kg
Wymiary:	147 x 76 x 42 mm
Temperatura pracy:	-30 °C ... 60 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 % ... 95 % (bez kondensacji)
Producent / Marka:	UBIQUITI
Gwarancja:	2 lata