

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/bezprzewodowy-punkt-dostepowy-tp-link-tl-wa801n-p-187881.html>



Bezprzewodowy punkt dostępowy TP-Link TL-WA801N.

Cena	134,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	LXWA801N
Kod EAN	6935364052461

Opis produktu

Bezprzewodowy punkt dostępowy TP-Link TL-WA801N.

Prosty sposób na szybką sieć bezprzewodową w standardzie N.

Możliwości produktu

Bezprzewodowy punkt dostępowy TL-WA801N przeznaczony jest do tworzenia lub rozbudowy szybkich, skalowalnych sieci bezprzewodowych działających w oparciu o standard N. Ponadto daje możliwość podłączania do bezprzewodowej sieci takich urządzeń jak konsole do gier, cyfrowe adaptory multimedialne (DMA), drukarki lub sieciowe urządzenia magazynujące. Punkt dostępowy zapewnia dostęp do wielu przydatnych funkcji, dzięki czemu zarządzanie zasobami sieciowymi jest szybkie i bezproblemowe, a pobieranie plików, granie w gry, transmisja wideo oraz wiele innych czynności, do których niezbędne jest połączenie z Internetem, jest wygodne i przyjemne.

Transmisja bezprzewodowa w standardzie N - duża prędkość i zasięg

Wykorzystując standard IEEE 802.11n urządzenie wspiera technologię MIMO (Multi Input Multi Output) umożliwiającą jednocześnie wykorzystanie dwóch anten do nadawania i odbierania danych. Powoduje to zmniejszenie strat sygnału wynikających z długodystansowej transmisji danych lub fizycznych przeszkód, na jakie natrafia transmitowany sygnał. Dzięki temu wydajność sieci bezprzewodowej jest znacznie większa - nawet w budynkach o konstrukcji betonowej lub stalowej. Ponadto możliwe jest utworzenie długodystansowego połączenia z siecią bezprzewodową, czego standard 11g nie jest w stanie zapewnić.

Wiele trybów pracy - łatwe tworzenie sieci WLAN

Punkt dostępowy posiada kilka trybów pracy (punkt dostępowy, klient, Multi-SSID, wzmacniacz sygnału), dzięki czemu jest urządzeniem wielofunkcyjnym o szerokiej gamie zastosowań. Ponadto ułatwia doprowadzenie sygnału sieci bezprzewodowej do miejsc, w których nie ma możliwości położenia okablowania strukturalnego i w których do tej pory korzystanie z Internetu nie było możliwe.

Wygodna instalacja - obsługa pasywnego zasilania PoE

Dzięki dołączonemu pasywnemu injectorowi PoE urządzenie TL-WA801N wykorzystuje jeden kabel sieciowy do jednoczesnej transmisji danych i zasilania urządzenia. Rozwiązanie to umożliwia usytuowanie punktu dostępowego w miejscu oddalonym nawet o 30 metrów. Dzięki temu znalezienie dogodnej lokalizacji, zapewniającej najlepszą jakość transmisji sygnału, nie stanowi żadnego problemu.

Marka
Model
Napięcie zasilania
Porty

tp-link
TL-WA801N
9 V DC / 0,6 A
1 x Port Ethernet 10/100 M RJ45 (Obsługa zasilania pasywnego)

Przyciski
Standardy bezprzewodowe
Typ anteny
Częstotliwość pracy
Prędkość transmisji
Czułość odbiornika

EIRP
Tryby pracy bezprzewodowej

Funkcje transmisji bezprzewodowej

Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej
Funkcja Quality of Service
Zarządzanie
Funkcje zaawansowane
Wymagania systemowe

Dopuszczalna temperatura pracy
Dopuszczalna temperatura przechowywania
Dopuszczalna wilgotność powietrza
Dopuszczalna wilgotność przechowywania
Certyfikaty
Kolor
Wymiary
W zestawie

PoE)
Przycisk zasilania, przycisk WPS, przycisk Reset
IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
2 zintegrowane anteny dookólne
2,4 GHz
300 Mb/s w paśmie 2,4 GHz
11g 6 Mb/s: -90 dBm
11g 54 Mb/s: -77 dBm
11n HT20 MC7: -73 dBm
11n HT40 MC7: -70 dBm
CE: FCC:
Punkt dostępowy
Multi-SSID
Klient
Wzmacniacz sygnału
Włączanie/wyłączanie transmisji bezprzewodowej, WMM, krótki
GI, izolacja AP, statystyki transmisji bezprzewodowej,
monitorowanie przepustowości
Szyfrowanie WEP, WPA/WPA2, WPA/WPA2-PSK
WMM
SNMP
Zasilanie pasywne PoE, zasięg do 30 m
Microsoft Windows 98SE/NT/2000/XP/Vista™/7/8/8.1/10, MAC
OS, Netware, UNIX lub Linux
Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 lub
inna przeglądarka z wtyczką Java
Modem kablowy lub DSL
Umowa z usługodawcą (dostęp do Internetu)
0°C~40°C (32°F~104°F)
-40°C~70°C (-40°F~158°F)
10%~90%, niekondensująca
5%~90%, niekondensująca
CE, FCC, RoHS
Biały
181,6 × 129,5 × 36,2 mm (7,1 × 5,1 × 1,4 cala)
1 x TL-WA801N
1 x Zasilacz
1 x Kabel Ethernet RJ45
1 x Injector pasywnego PoE
1 x Instrukcja szybkiej instalacji