

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/bezprzewodowy-router-archer-c80-tp-link-mu-mimo-ac190-p-121900.html>



Bezprzewodowy router Archer C80 Tp-Link MU-MIMO AC190.

Cena	271,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	LXC80
Kod EAN	6935364088873

Opis produktu

Bezprzewodowy router Archer C80 Tp-Link MU-MIMO AC190.

Wydajna sieć Wi-Fi w twoim domu

Maksymalna wydajność Wi-Fi dzięki trzem strumieniom danych

Technologia 3x3 MIMO sprawia, że Archer C80 może przysyłać i odbierać dane z wykorzystaniem aż trzech strumieni. Komputery z obsługą 3x3 — takie jak Mac — tworzą z routerem idealną parę, działając z maksymalną dla siebie wydajnością, znacznie wyższą niż w przypadku łączenia się z routerami 2x2 MIMO.

Ultraszybka domowa sieć Wi-Fi w standardzie 802.11ac Wave2

Archer C80 zapewnia dostęp do wydajnej i niedrogiej sieci Wi-Fi o łącznej prędkości 1900 Mb/s. Do wykonywania czynności obciążających sieć w niewielkim stopniu, takich jak wysyłanie wiadomości e-mail czy korzystanie z przeglądarki internetowej wystarczy pasmo 2,4 GHz, a w przypadku obsługi zadań wymagających większej przepustowości, takich jak gry internetowe lub transmisja 4K/8K UHD, idealnie sprawdzi się pasmo 5 GHz — a wszystko to bez odczuwalnych opóźnień.

Zasięg sieci Wi-Fi w całym domu

Cztery anteny zewnętrzne o wysokiej wydajności dostarczą sygnał Wi-Fi do każdego zakątka twojego domu. Technologia Beamforming umożliwia wykrywanie urządzeń i przesyłanie w ich kierunku mocnego sygnału Wi-Fi, nawet jeśli znajdują się w odległej lokalizacji lub mają niski poziom zasilania.

Więcej jednoczesnych połączeń

Dzięki technologii MU-MIMO Archer C80 zwiększa efektywność oferowanych połączeń, pomagając urządzeniom osiągnąć optymalną wydajność działania. Urządzenia zawsze przesyłają i odbierają dane na mniej obciążonym w danym momencie paśmie. Nielimitowana rozrywka bez opóźnień na wszystkich urządzeniach staje się rzeczywistością.

Lepszy podział sieci Wi-Fi to większa wydajność

Funkcja Smart Connect zapewnia urządzeniom możliwość automatycznego łączenia się z mniej obciążonym w danym momencie pasmem Wi-Fi, natomiast dzięki funkcji Airtime Fairness starsze urządzenia nie wpływają na zmniejszenie prędkości sieci. Połączenie tych funkcji zapewnia dostęp do płynniejszych połączeń Wi-Fi bez opóźnień.

Porty o prędkościach gigabitowych

Gigabitowe porty Ethernet (1 WAN+ 4 LAN) zapewniają maksymalne prędkości przewodowe. Podłącz komputer, smart TV czy

Personalizacja sieci domowej

Archer C80 zapewnia wiele zaawansowanych narzędzi, umożliwiających personalizację ustawień sieci.

- **Kontrola rodzicielska** - Korzystając z funkcji kontroli rodzicielskiej zablokujesz nie stosowne do wieku treści i ustawisz dzienne limity dostępu swoich dzieci do Internetu.
- **Sieć dla gości** - Funkcja sieci dla gości pozwala na utworzenie dodatkowej sieci bezprzewodowej, umożliwiającej gościom korzystanie z Internetu bez udzielania im dostępu do zasobów sieci lokalnej.

Łatwe zarządzanie z aplikacją Tether

Aby skonfigurować routera Archer C80 za pomocą intuicyjnej aplikacji Tether lub poprzez stronę zarządzania wystarczy tylko kilka minut. Tether to aplikacja, którą szybko pobierzesz na swój telefon z systemem Android lub iOS i za pomocą której bez problemu skonfigurujesz wszystkie ustawienia sieci.

Marka	tp-link
Model	Archer C80
Standardy	WiFi 5 IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11n/b/g 2,4 GHz
Prędkości sieci WiFi	AC1900 5 GHz: 1300 Mb/s (802.11ac) 2,4 GHz: 600 Mb/s (802.11n)
Zasięg sieci WiFi	4 wydajne zintegrowane anteny Anteny zapewniają wystarczającą moc, by wzmocnić sygnał sieci i pokryć zasięgiem dużą powierzchnię
Wydajność sieci WiFi	Beamforming Ukierunkowanie sygnału sieci na klienta umożliwia zwiększenie zasięgu Wi-Fi Dwa pasma Rozdziela urządzenia pomiędzy dostępne pasma, aby zapewnić ich optymalne działanie
Tryby pracy	MU-MIMO 3x3 Pozwala na jednoczesną komunikację z kilkoma klientami obsługującymi MU-MIMO
Procesor	Airtime Fairness Poprawia wydajność sieci, ograniczając nieefektywne wykorzystywanie przepustowości pasm
Porty Ethernet	Tryb routera Tryb punktu dostępowego
Przyciski	Procesor z taktowaniem 1,2 GHz 1 x Gigabitowy port WAN 4 x Gigabitowy port LAN
Moc	WPS/Wi-Fi Zasilanie Reset
Szyfrowanie sieci WiFi	Wersja UE 12 V / 1 A
Ochrona sieci	WEP WPA WPA2 WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)
Funkcja Guest Network	Zapora sieciowa SPI Kontrola dostępu Wiązanie adresów IP i MAC Application Layer Gateway
Protokoły	Sieć dla gości 5 GHz Sieć dla gości 2,4 GHz
Kontrola rodzicielska	IPv4 IPv6
Typy sieci WAN	Filtrowanie adresów URL Czasowe ograniczenia dostępu Dynamiczne przydzielanie adresów IP

Quality of Service Usługa Cloud	Statyczne przydzielanie adresów IP PPPoE PPTP L2TP Priorytety QoS dla urządzeń Aktualizacje OTA firmwareu TP-Link ID
Przekierowywanie NAT	DDNS Port Forwarding Port Triggering DMZ
IPTV	UPnP IGMP Proxy IGMP Snooping Bridge
DHCP	VLAN tagowany Rezerwacja adresów Lista klientów DHCP
DDNS	Serwer TP-Link NO-IP DynDNS
Zarządzanie	Aplikacja Tether Strona zarządzania
Moc transmisji WiFi	CE:
Czułość odbierania sygnału WiFi	FCC: 5 GHz: 11ac VHT20_MCS0: -98 dBm, 11ac VHT20_MCS8: -72 dBm 11ac VHT40_MCS0: -92 dBm, 11ac VHT40_MCS9: -68 dBm 11ac VHT80_MCS0: -89 dBm, 11ac VHT80_MCS9: -64 dBm 2,4 GHz: 11g 6 Mb/s: -97 dBm, 11a 54 Mb/s: -77 dBm 11n VHT20_MCS0: -97 dBm, 11n VHT20_MCS8: -72 dBm 11n VHT40_MCS0: -92 dBm, 11n VHT40_MCS9: -67 dBm Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+ lub inna przeglądarka z włączoną obsługą JavaScript
Wymagania systemowe	Modem kablowy lub DSL (jeśli jest to wymagane)
Certyfikaty Środowisko pracy	Umowa z dostawcą usług internetowych (dostęp do Internetu) FCC, CE, RoHS Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~40°C (32°F~104°F) Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~70°C (-40°F~158°F) Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, bez kondensacji Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, bez kondensacji
Wymiary Zawartość opakowania	215 x 117 x 32 mm 1 x Router Wi-Fi Archer C80 1 x Zasilacz 1 x Kabel Ethernet 1 x Instrukcja szybkiej instalacji