

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/bezprzewodowy-sygnalizator-zewnetrzny-ax-pro-ds-ps1-e-weblue-hikvision-p-86553.html>



## BEZPRZEWODOWY SYGNALIZATOR ZEWNĘTRZNY AX PRO DS-PS1-E-WE/BLOCK Hikvision

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Cena             | <b>411,00 zł</b>         |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>          |
| Numer katalogowy | <b>DS-PS1-E-WE/BLOCK</b> |
| Kod EAN          | <b>6941264054146</b>     |
| Producent        | <b>Hikvision</b>         |

### Opis produktu

Zewnętrzny, sterowany bezprzewodowo sygnalizator optyczno-akustyczny przeznaczony do stosowania w systemach sygnalizacji włamania i napadu Dwukierunkowa komunikacja bezprzewodowa 868 MHz realizowana jest w oparciu o protokół Tri-X oraz szyfrowanie AES-128 Sygnalizacja alarmu realizowana jest w dwojaki sposób: optycznie oraz akustycznie modulowanym sygnałem dźwiękowym o dużej głośności (przetwornik piezoelektryczny 110 dB)

Urządzenie zasilane jest bateryjnie (4 x CR123A) lub napięciem 12V DC

Obudowa zewnętrzna sygnalizatora wykonana jest z wysokoudarowego poliwęglanu, dzięki czemu charakteryzuje się bardzo dużą wytrzymałością mechaniczną i gwarantuje estetyczny wygląd sygnalizatora nawet po wielu latach eksploatacji Konstrukcja sygnalizatora zapewnia wysoki stopień zabezpieczenia antysabotażowego (przed otwarciem i przed oderwaniem od podłoża)

DS-PS1-E-WE/BLOCK współpracuje z innymi urządzeniami zgodnymi z systemem bezprzewodowym HIKVISION AX PRO

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Współpraca:                                       | HIKVISION AX-PRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Poziom natężenia dźwięku:                         | 110 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pasma częstotliwości pracy systemu :              | 868 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym): | max. 1600 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wybrane funkcje:                                  | <p>Komunikacja dwukierunkowa</p> <p>Sygnalizacja optyczna i akustyczna wyzwalana niezależnie drogą radiową</p> <p>Zgodność z protokołem Tri-X</p> <p>Szyfrowanie danych AES-128</p> <p>Ochrona przed zagłuszaniem poprzez przełączanie częstotliwości zapewnia niezawodną transmisję</p> <p>Zdalna konfiguracja</p> <p>Wybór z 3 różnych sygnałów akustycznych</p> <p>Ochrona antysabotażowa (detekcja oderwania od podłoża oraz otwarcia obudowy)</p> <p>Lekka i wytrzymała obudowa (poliwęglan)</p> <p>Tworzywo samogasnące ABS</p> <p>Klasa szczelności : IP65</p> |
| Stopień zabezpieczenia (Grade):                   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Klasa środowiskowa EN 50131-1:                    | IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                         |                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Zgodność z normami:     | EN50131-1:2006+A2:2017, EN 50131-4:2019, EN 50131-5-3:2017, EN 50131-6:2017 |
| Kolor:                  | Niebieski                                                                   |
| Zasilanie:              | 4 x Bateria 3 V CR123A (w zestawie),<br>12 V DC                             |
| Maksymalny pobór prądu: | 4 A @ 3V Bateria (alarm),<br>1.3 A @ 12 V DC (alarm)                        |
| Czas pracy na baterii:  | 3 lata                                                                      |
| Temperatura pracy:      | -20 °C ... 60 °C                                                            |
| Waga:                   | 0.62 kg                                                                     |
| Wymiary:                | 190 x 200 x 47 mm                                                           |
| Producent / Marka:      | Hikvision                                                                   |
| SAP Code:               | 302401665                                                                   |
| Gwarancja:              | 2 lata                                                                      |