

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/bezprzewodowy-sygnalizator-zewnetrzny-msp-300-r-satel-p-199597.html>



## BEZPRZEWODOWY SYGNALIZATOR ZEWNĘTRZNY MSP-300-R SATEL

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>551,00 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>MSP-300-R</b>     |
| Kod EAN          | <b>5905033333734</b> |

### Opis produktu

Zewnętrzny, sterowany bezprzewodowo sygnalizator optyczno-akustyczny przeznaczony do stosowania w systemach sygnalizacji włamania i napadu. Źródło światła stanowią diody LED, natomiast sygnał dźwiękowy generowany jest przy pomocy przetwornika piezoelektrycznego.

Urządzenie zasilane wydajną baterią BAT-ER-3,6 o pojemności 13 Ah i o dużym zakresie temperatur pracy.

Obudowa zewnętrzna sygnalizatora wykonana jest z wysokoudarowego poliwęglanu, dzięki czemu charakteryzuje się bardzo dużą wytrzymałością mechaniczną i gwarantuje estetyczny wygląd sygnalizatora nawet po wielu latach eksploatacji. Konstrukcja sygnalizatora zapewnia wysoki stopień zabezpieczenia antysabotażowego (przed otwarciem i przed oderwaniem od podłoża).

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Współpraca:                                       | MTX-300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Poziom natężenia dźwięku:                         | 105 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pasma częstotliwości pracy systemu :              | 433.05 MHz ... 434.79 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym): | max. 400 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wybrane funkcje:                                  | Sygnalizacja optyczna i akustyczna wyzwalana niezależnie drogą radiową<br>Ochrona antysabotażowa (detekcja oderwania od podłoża oraz otwarcia obudowy)<br>Zdalna konfiguracja<br>Wybór z 4 różnych sygnałów akustycznych<br>Zaawansowany układ radiowy zapewniający zoptymalizowaną komunikację przy niskim poborze prądu<br>Czerwony |
| Kolor:                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zasilanie:                                        | Bateria BAT-ER-3,6 (ER34615) 13 Ah                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Maksymalny pobór prądu:                           | 500 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Czas pracy na baterii:                            | 3 lata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Temperatura pracy:                                | -40 °C ... 55 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Waga:                                             | 0.774 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wymiary:                                          | 148 x 254 x 64 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Producent / Marka:                                | SATEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



|            |        |
|------------|--------|
| Gwarancja: | 2 lata |
|------------|--------|