

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/butla-z-gazem-crv-do-kuchenek-i-palnikow-gazowych-ts-700-b-z-systemem-przeciwwybuchowym-p-188555.html>



Butla z gazem CRV do kuchenek i palników gazowych TS-700-B z systemem przeciwwybuchowym

Cena	8,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	LXGAZ700B
Kod EAN	5908313332991

Opis produktu

Butla z gazem CRV do kuchenek i palników gazowych TS-700-B z systemem przeciwwybuchowym

Zestaw 4 kartuszy gazowych 227g typu MSF-1a - idealny do kuchenek gazowych, ogrzewania, lamp gazowych i grilla. Ta wydajna wersja CRV jest obecnie najwyższej jakości nabojem gazowym dostępnym na rynku.

Kartusz 227g zapewnia optymalne warunki do gotowania dzięki wydajnemu, wysokokalorycznemu gazowi-butanowi, który pozwala na przygotowywanie posiłków w płomieniu ciągłym przez imponujący okres od 150 do 180 minut. Wyjątkowy produkt ten posiada atest TUV, gwarantujący jego wysoką jakość i bezpieczeństwo użytkowania.

Jego znormalizowane wymiary zapewniają doskonałe dopasowanie do wielu rodzajów kuchenek, co sprawia, że jest wszechstronny i wygodny w użytkowaniu. Prosty mechanizm oraz specjalne zabezpieczenia, które spełniają europejskie normy, czynią ten kartusz niezwykle praktycznym i bezpiecznym w codziennym użytkowaniu.

Kartusz wyposażony jest w innowacyjne zabezpieczenia CRV (Czasowa Redukcja Wypływu). Jego unikalne cechy zapewniają maksymalne bezpieczeństwo podczas użytkowania.

Nawet w ekstremalnych warunkach, gdy wysoka temperatura może spowodować nadmierny wzrost ciśnienia wewnątrz kartusza, kartusz TS-700B nie wybuchnie. Dzięki zastosowaniu zaworów upustowych w górnej części kartusza, nadmiar gaz jest kontrolowanie uwalniany, co zapobiega potencjalnemu zniszczeniu mienia oraz, co najważniejsze, chroni przed możliwością śmiertelnego zranienia na skutek wybuchu.

Zastosowanie

Rodzaj gazu
Pojemność jednej butli
Zakres działania
Certyfikat jakości
Zgodne z normą UE
Wymiary opakowania
Wymiary urządzenia
Waga netto

do: kuchenek turystycznych, ogrzewania, lamp gazowych, grilla
izobutan
400 ml/227 g
od -10°C do + 40°C
? 0029
nr EN417
483x283x210 mm
wysokość 20 cm, średnica 7 cm
322 g