

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/cegowy-miernik-rezystancji-uziemienia-oraz-pradu-uplywu-ut-275-uni-t-p-71830.html>



## CĘGOWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA ORAZ PRĄDU UPŁYWU UT-275 UNI-T

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>1 975,00 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>UT-275</b>        |
| Kod EAN          | <b>6935750527504</b> |

### Opis produktu

Miernik cęgowy UT-275 umożliwia pomiar rezystancji uziemienia oraz natężenia prądu upływu

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pomiar prądu DC:                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pomiar prądu AC:                          | 0 ... 99 mA $\pm$ (2.5% + 20 mA) @ 0.1 mA ,<br>100 ... 299 mA (2.5% + 20 mA) @ 1 mA ,<br>0.30 ... 2.99 A $\pm$ (2.5% + 0.1 A) @ 0.01 A ,<br>3 ... 30 A $\pm$ (2.5% + 0.1 A) @ 0.1 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pomiar rezystancji:                       | 0.01 ... 0.099 $\Omega$ $\pm$ (2% + 0.02 $\Omega$ ) @ 0.001 $\Omega$ ,<br>0.1 ... 0.99 $\Omega$ $\pm$ (2% + 0.02 $\Omega$ ) @ 0.01 $\Omega$ ,<br>1.0 ... 49.9 $\Omega$ $\pm$ (1.5% + 1 $\Omega$ ) @ 0.1 $\Omega$ ,<br>50.0 ... 99.5 $\Omega$ $\pm$ (2% + 0.5 $\Omega$ ) @ 0.5 $\Omega$ ,<br>100 ... 199 $\Omega$ $\pm$ (3% + 1 $\Omega$ ) @ 1 $\Omega$ ,<br>200 ... 395 $\Omega$ $\pm$ (10% + 5 $\Omega$ ) @ 5 $\Omega$ ,<br>400 ... 590 $\Omega$ $\pm$ (20% + 10 $\Omega$ ) @ 10 $\Omega$ ,<br>600 ... 1000 $\Omega$ $\pm$ (25% + 20 $\Omega$ ) @ 20 $\Omega$ |
| Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| RS-232:                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| USB:                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wybrane cechy:                            | Zamrożenie najwyższego lub najniższego wskazania,<br>Hold - zatrzymanie wskazania miernika,<br>Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem,<br>Alarm niskiego poziomu baterii,<br>Estetyczne i solidne wykonanie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Zasilanie:                                | W komplecie znajduje się praktyczne etui<br>4 x Bateria 1.5V, typ AA/LR6/FR6 - w zestawie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Waga:                                     | 1.33 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wymiary:                                  | 304 x 104 x 68 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Producent / Marka:                        | UNI-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gwarancja:                                | 2 lata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

