

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/centrala-kontroli-dostepu-acco-nt2-satel-p-193699.html>

CENTRALA KONTROLI DOSTĘPU ACCO-NT2 SATEL



Cena	2 013,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	ACCO-NT2
Kod EAN	5905033338319

Opis produktu

Centrala kontroli dostępu ACCO-NT2 jest elementem systemu kontroli dostępu ACCO NET. Pojedyncza centrala ACCO-NT2 może być zintegrowana z wieloma systemami sygnalizacji włamania i napadu bazującymi na centralach z rodziny INTEGRA, INTEGRA Plus.

Wśród najważniejszych zalet ACCO-NET należy wymienić: centralizację systemu, możliwość włączenia do niego dowolnej liczby obiektów oraz dowolnej liczby central w danym obiekcie, a także możliwość administracji systemem z poziomu przeglądarki.

Centrala ACCO-NT2 posiada opcję programowania złożonych operacji logicznych na wyjściach, dzięki czemu możliwa jest realizacja niestandardowych funkcji sterowania.

Uwaga! Do pracy systemu ACCO NET wymagany jest serwer z systemem operacyjnym Debian.

Wejścia:	8 szt. - Wejścia na płycie głównej max. 264
Wyjścia:	8 szt. - Wejścia na płycie głównej max. 264
Komunikacja:	2 x RS-485
Pamięć zdarzeń:	Magistrala ekspanderów - do 32 modułów rozszerzających Zapis zdarzeń na karcie micro SD (w komplecie) Zapis do 1 000 000 zdarzeń z centrali, Max. 100 000 zdarzeń odczytanych z każdego modułu kontroli dostępu
Użytkownicy + administratorzy:	8000 + 1
Obciążalność wyjścia:	Max. 65 000 użytkowników w całym systemie ACCO NET OC : 50 mA / 12 V DC +EX : 0.5 A / 12 V DC AUX : 0.5 A / 12 V DC
Wybrane cechy:	Obsługa do 255 modułów kontroli dostępu Możliwość stworzenia do 255 stref w 1 centrali (w strefie możliwość zdefiniowania do 255 modułów kontroli dostępu) Możliwość dodania do 16 ścieżek przejść (w każdej ścieżce możliwość zdefiniowania do 16 stref) Możliwość odblokowania lub zablokowania strefy w określonym czasie lub zgodnie z kalendarzem dostępu, Możliwość przypisania jednemu użytkownikowi 4 identyfikatorów i pilota, Możliwość przydzielenia użytkownikowi do 4 kart zbliżeniowych / pastylek DALLAS, Do 256 kalendarzy dostępu, harmonogramów tygodniowych, schematów dziennych, ramek czasowych Możliwość sterowania wyjściami centrali przy pomocy

	pilotów Realizacja funkcji logicznych na wejściach i wyjściach Obsługa tripodów (kołowrotów) Zabezpieczenie elektryczne wszystkich wejść i wyjść oraz magistral komunikacyjnych
Zasilanie:	12 V DC / 140 mA (max)
Współpraca z akumulatorem:	
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	93 % (bez kondensacji)
Waga:	0.096 kg
Wymiary:	151 x 69 x 17 mm
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata