

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/czujka-akustyczna-zbicia-szkla-magenta-satel-p-89136.html>



## CZUJKA AKUSTYCZNA ZBICIA SZKŁA MAGENTA SATEL

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>89,00 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>MAGENTA</b>       |
| Kod EAN          | <b>5905033330382</b> |

### Opis produktu

Czujnik sygnalizuje alarm, jeżeli zarejestruje wystąpienie sygnału niskiej częstotliwości (dźwięk uderzenia) oraz sygnału wysokiej częstotliwości (dźwięk tłuczonego szkła). Wywołana uderzeniem fala dźwiękowa o niskiej częstotliwości sprawia, że czujnik zaczyna analizować kanał wysokiej częstotliwości.

Zarejestrowanie przez mikrofon odgłosu fali uderzeniowej jest sygnalizowane błysnięciem diody LED. Analiza kanału wysokiej częstotliwości trwa 4 sekundy. Jeśli w tym czasie pojawi się dźwięk wysokiej częstotliwości, czyli odgłos tłuczonego szkła, czujnik wywoła alarm.

|                                                             |                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Detekcja:                                                   | Czujnik zbicia szkła                                                                                                                                 |
| Zasięg:                                                     | max. 6 m                                                                                                                                             |
| Klasa środowiskowa:                                         | II                                                                                                                                                   |
| Regulacja czułości:                                         |                                                                                                                                                      |
| Sygnalizacja alarmu:                                        | Dioda LED, Sygnał do centrali alarmowej                                                                                                              |
| Dopuszczalne obciążenie styków przekaźnika (rezystancyjne): | 40 mA / 16 V DC                                                                                                                                      |
| Zasilanie:                                                  | 12 V DC / 10 mA                                                                                                                                      |
| Wybrane cechy:                                              | wykrywanie zbicia szkła zwykłego, hartowanego i laminowanego<br>zaawansowana mikroprocesorowa dwutorowa analiza sygnału<br>płynna regulacja czułości |
| Kolor:                                                      | Biały                                                                                                                                                |
| Temperatura pracy:                                          | -10 °C ... 55 °C                                                                                                                                     |
| Waga:                                                       | 0.04 kg                                                                                                                                              |
| Wymiary:                                                    | 24 x 110 x 27 mm                                                                                                                                     |
| Producent / Marka:                                          | SATEL                                                                                                                                                |
| Gwarancja:                                                  | 2 lata                                                                                                                                               |

