

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/czujka-dualna-mikrofala-pir-ix-pro-vidicon-p-168069.html>



## CZUJKA DUALNA MIKROFALA + PIR IX-PRO VIDICON

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>133,00 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>IX-PRO</b>        |
| Kod EAN          | <b>8050329018912</b> |

### Opis produktu

Cyfrowa czujka dualna wyposażona w tor detekcji PIR oraz mikrofalowy. Podwójna technologia wykrywania podczerwieni i mikrofal oraz zaawansowane funkcje analizy cyfrowej zapewniają wysoki poziom ochrony przed próbami włamań i zmniejszają ryzyko fałszywych alarmów.

Urządzenie jest wyposażone w funkcje AND i Smart-OR do generowania alarmu: w pierwszym przypadku sygnał jest aktywowany, gdy oba czujniki wykryją ruch jednocześnie, w drugim przypadku sygnał jest aktywowany, gdy tylko jeden z dwóch czujników wykryje ruch przez dłuższy czas.

Dzięki odporności na zwierzęta, IX-PRO może zapewnić ochronę nawet wtedy, gdy w czasie dozoru w jej zasięgu poruszają się małe zwierzęta domowe.

|                                  |                                                                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zastosowanie:                    | Wewnętrzna                                                                                       |
| Rodzaj czujnika:                 | Pasywna podczerwień (PIR) i mikrofala (MW)                                                       |
| Zasięg:                          | 12 x 15 m                                                                                        |
| Kąt detekcji:                    | 90 °                                                                                             |
| Regulacja czułości:              |                                                                                                  |
| Autodiagnostyka:                 |                                                                                                  |
| Wyjścia alarmowe:                | NC                                                                                               |
| Odporność na zwierzęta:          | ≤ 25 kg / ≤ 50 cm                                                                                |
| Funkcja prealarmu:               |                                                                                                  |
| Maksymalne obciążenie wyjść:     | 16 V DC / 0.1 A                                                                                  |
| Cyfrowa kompensacja temperatury: |                                                                                                  |
| Wybrane cechy:                   | Czujka cyfrowa<br>Funkcje AND oraz Smart-OR<br>Licznik impulsów<br>Zabezpieczenia antysabotażowe |
| Stopień zabezpieczenia (Grade):  | Montaż do ściany : 2.2 m<br>EN 50131-2-4 Grade 2                                                 |

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Kolor:                  | Biały            |
| Zasilanie:              | 10 ... 16 V DC   |
| Maksymalny pobór prądu: | 20 mA            |
| Temperatura pracy:      | -10 ... 40 °C    |
| Waga:                   | 0.1 kg           |
| Wymiary:                | 60 x 120 x 48 mm |
| Producent / Marka:      | VIDICON          |
| Gwarancja:              | 2 lata           |