

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/czujka-pir-dg-85-paradox-p-171433.html>



## CZUJKA PIR DG-85 PARADOX

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>343,00 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>DG-85</b>         |
| Kod EAN          | <b>5902887018794</b> |

### Opis produktu

Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni, odporna na zwierzęta o masie do 40 kg. Dzięki zaawansowanym algorytmom analizy sygnału wyróżnia się on bardzo stabilną pracą i niskim współczynnikiem fałszywych alarmów.

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zastosowanie:                    | Zewnętrzna                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pyroelement:                     | 2 x Podwójny                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rodzaj czujnika:                 | Pasywna podczerwień (PIR)                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zasięg:                          | 11 x 11 m                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kąt detekcji:                    | 90 °                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Zalecana wysokość montażu:       | 2.1 m                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Regulacja czułości:              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Autodiagnostyka:                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Odporność na zwierzęta:          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Funkcja prealarmu:               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Maksymalne obciążenie wyjść:     | 28 V DC / 100 mA                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wyjścia alarmowe:                | NC                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Czas sygnalizacji naruszenia:    | 5 s                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykrywalna prędkość ruchu:       | 0.2 ... 3.5 m/s                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Cyfrowa kompensacja temperatury: |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zasilanie:                       | 9 ... 16 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Maksymalny pobór prądu:          | 40 mA                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wybrane cechy:                   | <p>Soczewki Fresnela z filtrem UV</p> <p>Zabezpieczenia antysabotażowe</p> <p>Opatentowana analiza ruchu (bez analogowej obróbki sygnału)</p> <p>Cyfrowa technologia przetwarzania sygnałów impulsowych</p> <p>Algorytm Digital Shield redukujący liczbę fałszywych alarmów</p> |

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
|                     | Tryb testowy<br>EN 50131-2-2                   |
| Klasa środowiskowa: | <del>II klasa zabezpieczenia</del><br>Klasa IV |
| Temperatura pracy:  | -35 °C ... 50 °C                               |
| Kolor:              | Biały / Srebrny                                |
| Waga:               | 0.218 kg                                       |
| Wymiary:            | 82 x 177 x 72 mm                               |
| Kraj pochodzenia:   | Kanada                                         |
| Producent / Marka:  | PARADOX                                        |
| Gwarancja:          | 2 lata                                         |