

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/czujnik-czadu-kidde-3-x-aa-10-lat-gwarancji-p-127440.html>

Czujnik czadu Kidde 3 x AA, 10 lat gwarancji.



Cena	105,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	LX7CO
Kod EAN	0047871313396

Opis produktu

Czujnik czadu Kidde 3 x AA, 10 lat gwarancji.

Czujnik tlenku węgla nowej generacji wyposażony w sensor elektrochemiczny Kidde gwarantujący 10-letni okres pracy.

Zasilanie bateryjne

Posiada przycisk Test / Reset umożliwiający sprawdzenie prawidłowości działania urządzenia lub wyłączenie sygnalizacji alarmowej. Zintegrowane zasilanie bateryjne umożliwia zamontowanie detektora w najbardziej optymalnym miejscu oraz zapewnia ochronę także w przypadku zaniku napięcia zasilania w sieci.

Odporny na wstrząsy

Dzięki specjalnej konstrukcji, odpornej na wstrząsy, detektor został dopuszczony do użytku nie tylko w domach i mieszkaniach, ale również w przyczepach kempingowych, kamperach i na łodziach. Może być zainstalowany na ścianie lub postawiony na płaskiej powierzchni. Po 10 latach od aktywacji zasilania czujnik poinformuje o konieczności wymiany urządzenia.

Urządzenie certyfikowane

Czujnik posiada certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań polskiej normy PN-EN50291-1:2010/A1:2013-05 dla domowych detektorów tlenku węgla oraz certyfikat PN-EN 50291-2:2010 dopuszczający do użytku w pojazdach kempingowych i łodziach. Zgodność z ww. normami została potwierdzona przez niezależną jednostkę badawczą British Standard Institute (BSI).

Zalety urządzenia

- Technologia elektrochemiczna - jeden z najprecyzyjniejszych na świecie sensorów elektrochemicznych
- Dłuższy o co najmniej 40% okres pracy w porównaniu z większością dostępnych na rynku czujników
- Głośna sygnalizacja alarmowa
- Przycisk Test/Reset - do kontroli i obsługi urządzenia
- Zasilanie bateryjne zapewniające ochronę również przy zaniku napięcia zasilania
- Możliwość montażu na ścianie lub postawienia czujnika na płaskiej powierzchni
- Sygnalizacja nieprawidłowej pracy i końca okresu działania
- Sygnalizacja niskiego napięcia zasilania
- Prosty sposób montażu i obsługi
- Małe wymiary i waga
- Estetyczna i wytrzymała obudowa
- Bardzo niski koszt eksploatacji
- Certyfikat BSI potwierdzający zgodność z polską normą PN-EN50291-1:2010/A1:2013-05

Marka	Kidde
Model	7CO
Sensor	Elektrochemiczny sensor CO
Zasilanie	DC
Sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnego stężenia CO	3 x Bateria alkaliczna 1,5V typ AA (na wyposażeniu)
Sygnalizacja rozładowania baterii	Akustyczna 85 dB i optyczna (czerwona dioda LED)
Sygnalizacja nieprawidłowego działania	Krótki sygnał dźwiękowy co 60 sekund i miga czerwona dioda LED
Sygnalizacja końca okresu działania	Dwa krótkie sygnały co 30 sekund i czerwona dioda LED miga co 30 sekund
Przycisk Test/Reset	Dwa krótkie sygnały co 30 sekund i czerwona dioda LED miga dwukrotnie lub czerwona dioda LED świeci się i ciągły dźwięk alarmowy
Czasy aktywacji alarmu	Do kontroli i obsługi urządzenia. Po naciśnięciu przycisku urządzenie przeprowadza test kontrolny, a w przypadku aktywacji alarmu umożliwia jego wyłączenie
Czas sygnalizacji w zależności od stężenia	Progi alarmowe zgodnie z PN-EN50291-1:2010/A1:2013-05
	30 PPM: brak alarmu przed upływem 120 min.
	50 PPM: musi zaalarmować w ciągu 60-90 min.
	100 PPM: musi zaalarmować w ciągu 10-40 min.
	300 PPM: musi zaalarmować w ciągu 3 min
Zakres temperatur	Temperatura pracy: 0°C ...+40°C
Wilgotność	Temperatura transportu i składowania: -10°C ...+60°C
Certyfikaty	Do 90% RH, bez kondensacji
	PN-EN50291-1:2010/A1:2013-05, certyfikat dopuszczający do użytku mieszkaniach i domach
	PN-EN 50291-2:2010, certyfikat dopuszczający do użytku w przyczepach kempingowych, kamperach i łodziach
Sposób montażu	Deklaracja CE
Kolor	na ścianie (śruby montażowe w zestawie) lub jako jednostka wolnostojąca
Wymiary	Biały
Waga z bateriami	118 x 70 x 40 mm
	160 g