

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/czujnik-czadu-kidde-kid-2030-dcr-2xaa-3-lata-gwarancji-p-128387.html>

Czujnik czadu Kidde KID-2030-DCR 2xAA ,3 lata gwarancji



Cena	74,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	LXKID2030
Kod EAN	0047871317615

Opis produktu

Czujnik czadu Kidde KID-2030-DCR 2xAA ,3 lata gwarancji

Czujnik tlenku węgla 2030-DCR wyposażony w sensor elektrochemiczny Kidde, gwarantujący nawet 10-letni okres pracy. Zasilanie bateryjne umożliwia zamontowanie detektora w optymalnym miejscu w pomieszczeniu oraz zapewnia ochronę także w przypadku zaniku napięcia zasilania w sieci. Przekroczenie dopuszczalnego poziomu CO sygnalizowane jest optycznie (czerwona dioda LED) oraz akustycznie (głośny, pulsacyjny alarm dźwiękowy o sile 85dB). W pamięci urządzenia zapisywana jest informacja o wykryciu stężenia CO przekraczającego poziom 100 PPM. Dzięki temu użytkownik może upewnić się, czy podczas jego nieobecności w pomieszczeniu nie doszło do emisji tlenku węgla. Czujnik posiada przycisk testu / resetowania umożliwiający sprawdzenie działania urządzenia oraz zresetowanie sygnalizacji alarmowej.

Układ kontroli sprawności monitoruje na bieżąco m.in.: sensor, wewnętrzne obwody oraz stan baterii. W przypadku nieprawidłowej pracy lub niskiego poziomu naładowania baterii miga żółta kontrolka LED oraz włącza się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy. Dodatkowo czujnik został wyposażony w funkcję umożliwiającą szybkie sprawdzenie prawidłowej odpowiedzi sensora na gaz testowy CO.

Dzięki specjalnie zaprojektowanej obudowie oprócz montażu na ścianie czujnik może być także postawiony na płaskiej powierzchni np. na szafce nocnej w pobliżu łóżka. Po 10 latach od aktywacji zasilania czujnik przypomni o konieczności wymiany urządzenia.

2030-DCR jest oznakowany znakiem budowlanym B potwierdzającym spełnienie wymagań polskiej normy PN-EN 50291-1:2018+AC:2021 dla domowych detektorów tlenku węgla. Badania zostały wykonane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpowodziowej – Państwowy Instytut Badawczy im. Józefa Tuliszkowskiego (CNBOP-PIB). Ponadto posiada certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań normy BS EN 50291-1:2018 wystawiony przez niezależną jednostkę badawczą TÜV Rheinland.

Wykrywane gazy
Sygnalizacja alarmu

Czad (tlenek węgla - CO)
Optyczna - wbudowana czerwona dioda LED
Akustyczna - syrena o natężeniu dźwięku ok. 85 dB w odl. 3 m, 3.0 ~ 3.5 KHz
Optyczna - co 60 sekund miga dwukrotnie żółta dioda LED
Akustyczna - podwójny, krótki sygnał dźwiękowy co 60 sekund
10 lat
Nie
Wykonana z tworzywa sztucznego ABS
2 x 1.5V baterie alkaliczne typ AA (w zestawie)
Krótki sygnał dźwiękowy i mignięcie żółtej diody LED co 60 sekund
Temperatura: -10 ~ 40°C

Sygnalizacja końca okresu eksploatacyjnego

Trwałość sensora
Wyświetlacz
Obudowa
Źródło zasilania
Sygnalizacja rozładowania baterii

Warunki pracy

Wilgotność: do 90% RH, bez kondensacji

Warunki przechowywania

Temperatura: -10 ~ 40°C

Wymiary

Wilgotność: do 90% RH, bez kondensacji
97 x 65 x 38 mm