

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/czujnik-czadu-quotel-homequot-cd-92b8-3-lata-gwarancji-dc-3v-wyswietlacz-lcd-wolnostojacy-p-71969.html>

Czujnik czadu "El Home" CD-92B8 - 3 lata gwarancji, DC 3V, wyświetlacz LCD, wolnostojący



Cena	99,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	CD-92B8
Kod EAN	5905548277271
Producent	Eura-Tech.eu

Opis produktu

Czujnik czadu CD-92B8 służy do ciągłego monitorowania obecności tlenku węgla w powietrzu oraz wykrywania i alarmowania o przekroczeniu bezpiecznego stężenia tego gazu.

Czujnik tlenku węgla CD-92B8 jest niewielki gabarytowo, zamknięty w jednej obudowie. Zastosowano w nim zaawansowany technologicznie sensor elektrochemiczny oraz elektroniczny układ sterujący, pozwalające na osiągnięcie wysokiego wskaźnika wykrywalności przy małym poborze prądu. Po wykryciu niebezpiecznego stężenia tlenku węgla w powietrzu urządzenie generuje alarm akustyczny i optyczny oraz wyświetla stężenie na ekranie LCD.

Urządzenie posiada przycisk testu/restartu, sygnalizację zużycia baterii i sygnalizację uszkodzenia sensora. Do prawidłowego działania nie wymaga żadnych dodatkowych urządzeń i przewodów za wyjątkiem trzech baterii zasilających 1,5V DC.

Czujnik czadu instaluje się na wysokości głowy (np. wysokość montażu w sypialni to ok. 0,7 m, a w salonie 1,5 m od podłogi) w pomieszczeniach zamkniętych, w których istnieje prawdopodobieństwo pojawienia się tlenku węgla.

Ponadto każdy egzemplarz czujnika czadu CD-92B8 został indywidualnie przetestowany w polskim laboratorium, w specjalnej komorze pod kątem zadziałania alarmu optycznego i akustycznego, wywołanego obecnością tlenku węgla w atmosferze.

Wideoprezentacja czujnika z podstawką:

Sprawdź jak badamy czujniki czadu i jak prawidłowo je montować:

Specyfikacja techniczna

	Czujnik
tlenek węgla (czad)	Rodzaje wykrywanych zagrożeń
Baterie (2 x AAA 1,5V)	Rodzaj zasilania

	Pobór mocy w stanie czuwania
0%...90% RH	Dopuszczalna wilgotność względna
elektrochemiczny	Typ czujnika czadu
0?C ~ +40?C	Temperaturowy zakres pracy
na stojaku	Zalecane miejsce instalacji odbiornika
EN50291-1:2018	Zgodność z normą
2100 x 25 mm	Wymiary czujnika (W x SZ x Gł)
86 g	Waga netto czujnika
Dane logistyczne	
238 x 176 x 29 mm	Wymiary opakowania (W x SZ x Gł)
165 g	Waga brutto
Blister	Typ opakowania