

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/czujnik-ruchu-mikrofalowy-maclean-montaz-sufitowy-zasieg-1m-8m-max-2000w-mce133-p-109438.html>



Czujnik ruchu mikrofalowy Maclean, montaż sufitowy, zasięg 1m-8m, max. 2000W, MCE133

Cena	47,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	41929
Kod EAN	5902211102175

Opis produktu

Maclean MCE133

Przeznaczony do automatycznego sterowania oświetlaniem wewnętrznych i zewnętrznych części pomieszczeń takich jak: klatki schodowe, korytarze, piwnice, garaże, szatnie, toalety, itd. Dzięki zastosowaniu czujnika mikrofalowego, wykrywanie ruchu może następować przez przeszkody szklane, plastikowe i drewniane jak drzwi czy okna.

Mikrofalowe czujniki ruchu są aktywnymi detektorami ruchu pracującymi na częstotliwości 5.8 GHz. Urządzenia cechują się wysoką częstotliwością pracy, niewielką emisją mocy (

Specyfikacja- Napięcie zasilania: 220-240V/AC

- Częstotliwość zasilania: 50Hz
- Współpracuje z oświetleniem LED-owym
- Zasięg detekcji (promień): 1-8m (
- Czujnik oświetlenia: 3-2000LUX (regulowany)
- Czas załączenia: min 10s ±3s,
- max 12min ±60sec
- Pole detekcji: 360°
- Częstotliwość pracy: 5.8 GHz
- Zalecana wys. montażu: max: 2~6m
- Prędkość detekcji ruchu: 0.6~1.5m/s
- Pobór energii: 0.9W
- Przenoszenie energii:
- Maksymalne obciążenie:
- Żarówka żarowa: 2000W
- Żarówka energooszczędna: 1000W
- Stopień ochrony: IP20

Zestaw zawiera- Czujnik ruchu mikrofalowy Maclean MCE133

- Instrukcja obsługi
- Opakowanie producenta

Cechy- Czujnik oświetlenia w zależności od potrzeby może zostać regulowany: pozycja SŁOŃCE (max) – praca w dzień i nocy, KSIĘŻYC – praca w nocy przy poziomie natężenia rzędu ok. 3LUX.

- Może zostać skalibrowany do potrzeb położenia – zasięg wykrywania od minimum 1m do 8m, tak aby urządzenie sprawdzało się w korytarzach
- Regulacja czasu załączenia: w zależności od potrzeby może zostać ustawiona w zakresie od 10s $\pm$ 3s do 15min $\pm$ 2min. Timer jest resetowany za każdym razem kiedy urządzenie wykryje ruch
- Regulowany czas wyłączenia w przedziale 10 sec(+/-3 sec)do maksymalnego 12 min (+/-1min)
- Współpracuje z oświetleniem LED-owym