

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/czujnik-ruchu-na-podczerwien-maclean-plaski-do-stosowania-na-zewnatrz-zasieg-8m-max-obciazenie-2000w-mce293-p-110089.html>



Czujnik ruchu na podczerwień Maclean, płaski, do stosowania na zewnątrz, zasięg 8m, max. obciążenie 2000W, MCE293

Cena	32,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	65186
Kod EAN	5902211116196

Opis produktu

Wysokiej jakości sensor czujnik ruchu na podczerwień

Dzięki naszemu czujnikowi zaoszczędzisz na rachunkach za prąd, ponieważ oświetlenie będzie się załączać tylko wtedy kiedy to potrzebne!

Kąt wykrywania: 360° !!!

Nowa generacja - czujnik podczerwieni posiada wysoką stabilność, ładny i praktyczny wygląd, szeroki zakres napięć roboczych, łatwy montaż i szeroki zakres detekcji. Automatycznie wykrywa dzień i światło w nocy. Przeznaczony jest do automatycznego sterowania oświetleniem w domach, hotelach, biurach, klatkach schodowych, korytarzach, piwnicach, toaletach itp., a dzięki klasie szczelności IP65 można go również montować na zewnątrz.

Specyfikacja- Napięcie znamionowe: 220-240 V/AC

- Częstotliwość znamionowa: 50/60 Hz
- Oświetlenie otoczenia:
- Opóźnienie czasowe: min. 10 sek / 5 min
- Obciążenie znamionowe: max. 2000W (zwykła żarówka) / 1000W (żarówka energooszczędna)
- Wysokość instalacji: 2.2-4m
- Odległość wykrywania: max. 8m (
- Zakres wykrywania: 360°
- Temperatura pracy: -20 - +40°C
- Wilgotność pracy:
- Prędkość detekcji ruchu: 0,6-1,5 m/s
- Klasa IP: IP65
- Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym: II

Zestaw zawiera- Czujnik ruchu na podczerwień płaski Maclean Energy MCE293 W

- Kołki montażowe
- Instrukcja obsługi

- Opakowanie producenta

Cechy- Czujnik ruchu, którego działanie polega na włączeniu i po upływie określonego czasu wyłączeniu obwodu elektrycznego w chwili wykrycia obiektu emitującego promieniowanie podczerwone

- Czujnik posiada 2 pokręta: pokrętko LUX umożliwia regulację wartości progowej natężenia oświetlenia (dzięki tej właściwości możemy przystosować go do działania tylko w okresie od zmierzchu do świtu) oraz pokrętko TIME, dzięki któremu możliwa jest regulacja czasu podtrzymania załączenia

- Łatwe mocowanie za pomocą 2 kołków rozporowych (w komplecie)

- Zastosowanie: automatyzacja procesu załączania i wyłączania prądu np. włączanie oświetlenia, włączanie systemów alarmowych

- Dzięki klasie szczelności IP65 czujnik można zamontować na zewnątrz

- Kąt wykrywania ruchu: 360°

- Odległość wykrywania: maksymalnie 8 metrów