

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/czytnik-zblizeniowy-z-klawiatura-acco-klcdr-bw-satel-p-63273.html>



## CZYTNIK ZBLIŻENIOWY Z KLAWIATURĄ ACCO-KLCDR-BW SATEL

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>688,00 zł</b>     |
| Numer katalogowy | <b>ACCO-KLCDR-BW</b> |
| Kod EAN          | <b>5905033336360</b> |

### Opis produktu

Manipulator ACCO-KLCDR-BW stanowi doskonałe uzupełnienie systemu kontroli dostępu ACCO. Za jego pomocą można dowolnie konfigurować system oraz wprowadzać nowych użytkowników.

|                                             |                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obsługa kart:                               | Unique EM 125kHz                                                                                                                                                                                         |
| Zasięg odczytu kart:                        | ≤ 5 cm                                                                                                                                                                                                   |
| Wbudowana klawiatura:                       |                                                                                                                      |
| Komunikacja:                                | SATEL                                                                                                                                                                                                    |
| Wybrane cechy:                              | Wyświetlacz LCD<br>Sygnalizacja dźwiękowa<br>Zabezpieczenia antysabotażowe<br>Podświetlane przyciski klawiatury<br>Diody LED do sygnalizacji stanu systemu i komunikacji z użytkownikiem podczas obsługi |
| Zasilanie:                                  | 12 V DC                                                                                                                                                                                                  |
| Średni pobór prądu:                         | 160 mA                                                                                                                                                                                                   |
| Temperatura pracy:                          | -10 °C ... 55 °C                                                                                                                                                                                         |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: | 93 %                                                                                                                                                                                                     |
| Waga:                                       | 0.235 kg                                                                                                                                                                                                 |
| Wymiary:                                    | 140 x 126 x 26 mm                                                                                                                                                                                        |
| Producent / Marka:                          | SATEL                                                                                                                                                                                                    |
| Gwarancja:                                  | 2 lata                                                                                                                                                                                                   |