

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/czytnik-zblizeniowy-z-klawiatura-so-mf5-b-satel-p-161966.html>



## CZYTNIK ZBLIŻENIOWY Z KLAWIATURĄ SO-MF5-B SATEL

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>640,00 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>SO-MF5-B</b>      |
| Kod EAN          | <b>5905033338258</b> |

### Opis produktu

Zewnętrzny czytnik kart i breloków

|                                                             |                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obsługa kart:                                               | 13.56 MHz S50 : Ultralight CSN/SSN, Classic CSN/SSN/MSN, DESFire (EV1 / EV2 / EV3) CSN/MSN                                                                                                               |
| Zasięg odczytu kart:                                        | max. 5 cm                                                                                                                                                                                                |
| Wyjście przekaźnikowe:                                      | 1 szt.                                                                                                                                                                                                   |
| Dopuszczalne obciążenie styków przekaźnika (rezystancyjne): | 1 A / 30 V                                                                                                                                                                                               |
| Wbudowana klawiatura:                                       | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                      |
| Praca autonomiczna:                                         | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                      |
| Tryby pracy:                                                | Klawiatura strefowa w systemie alarmowym INTEGRA<br>Klawiatura z czytnikiem kart zbliżeniowych w systemie kontroli dostępu ACCO NET lub ACCO<br>Czytnik Wiegand<br>autonomiczny moduł kontroli przejścia |
| Przycisk dzwonka:                                           | Przycisk F1                                                                                                                                                                                              |
| Wyjście sabotażowe:                                         | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                      |
| Komunikacja:                                                | Wiegand 26-66bit<br>Open Supervised Device Protocol (OSDP)<br>RS-485                                                                                                                                     |
| Wybrane cechy:                                              | Ochrona antysabotażowa (detekcja oderwania od podłoża oraz otwarcia obudowy)<br>Sygnalizacja LED<br>Sygnał dźwiękowy<br>Programowanie manualne lub z komputera<br>Podświetlane przyciski klawiatury      |
| Zasilanie:                                                  | 12 V DC                                                                                                                                                                                                  |
| Średni pobór prądu:                                         | 65 mA                                                                                                                                                                                                    |
| Temperatura pracy:                                          | 25 °C ... 55 °C                                                                                                                                                                                          |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:                 | max. 93 %                                                                                                                                                                                                |

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Klasa szczelności: | IP67             |
| Kolor:             | Czarny           |
| Waga:              | 0.09 kg          |
| Wymiary:           | 128 x 45 x 21 mm |
| Producent / Marka: | SATEL            |
| Gwarancja:         | 2 lata           |