

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/domofon-quotauraquot-adp-37a3-quotingresso-neroquot-1-rodzinny-kaseta-zewnetrzna-z-szyfratorem-p-49752.html>



DOMOFON "EURA" ADP-37A3 "INGRESSO NERO" - 1-rodzinny, kaseta zewnętrzna z szyfratorem

Cena	299,00 zł
Cena poprzednia	399,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	ADP-37A3
Kod EAN	5905548276212
Producent	Eura-Tech.eu

Opis produktu

Domofon ADP-37A3 "INGRESSO NERO" składa się z: modułu zewnętrznego (bramofonu), modułu wewnętrznego (unifonu) oraz dwóch zasilaczy.

Funkcje:

- możliwość prowadzenia rozmowy pomiędzy modułami zewnętrznym i wewnętrznym,
- bezpośrednie sterowanie rygłem elektromagnetycznym służącym do otwierania drzwi,
- możliwość wejścia przy pomocy kodu,
- prostota obsługi i montażu,
- zasilanie napięciem bezpiecznym z zasilacza.

Moduł zewnętrzny zamknięty jest w obudowie wodoodpornej, przeznaczonej do montażu natynkowego. Istnieje możliwość wyboru 1 z dostępnych fabrycznie 8 melodii gongu.

Charakterystyka zestawu ADP-37A3 "INGRESSO NERO":

- słuchawkowy unifon z magnetycznym podtrzymywaniem słuchawki,
- 8 melodii gongu do wyboru,
- przycisk regulacji poziomy dźwięku melodii gongu,
- obsługa jednego wejścia,
- 1-lokatorska kaseta,
- montaż natynkowy kasety,
- kaseta wykonana ze stopu aluminium - odporna na warunki atmosferyczne,
- daszek ochronny kasety,
- możliwość samodzielnego montażu.

Specyfikacja techniczna

	Zestaw
12 V DC	Napięcie zasilania
1 W / 3 W	Pobór mocy - czuwanie / praca
2	Ilość przewodów łączących
1	Ilość obsługiwanych wyjść
	Unifon
Przewodowa	Rodzaj komunikacji
1	Maks. liczba lokatorów
12 V DC + konieczność podłączenia do zasilacza elektrycznego	Napięcie zasilania i sposób zasilania
8	Ilość melodii gongu
0°C ~ +55°C	Temperaturowy zakres pracy unifonu
247 x 79 x 60 mm	Wymiary unifonu (W x SZ x Gł)
340 g	Waga netto unifonu
	Kaseta zewnętrzna
Natynkowy	Sposób montażu kasety zewnętrznej
P44	Współczynnik ochrony
Tak	Szyfrator
Tak	Daszek ochronny
Stop aluminium	Materiał obudowy
12 V DC + konieczność podłączenia do zasilacza elektrycznego	Napięcie zasilania i sposób zasilania

-18?C ~ +40?C	Temperaturowy zakres pracy kasety
198 x 82 x 52 mm	Wymiary kasety zewn. (W x SZ x G
570 g	Waga netto kasety
Dane logistyczne	
235 x 312 x 80 mm	Wymiary opakowania (W x SZ x G
1510 g	Waga brutto
Karton	Typ opakowania