

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/domofon-quoteuraquot-adp-51a3-quotdifesaquot-1-rodzinny-2-unifony-interkom-bialy-p-49753.html>



## DOMOFON "EURA" ADP-51A3 "DIFESA" - 1-rodzinny, 2 unifony, interkom, biały

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>209,00 zł</b>     |
| Cena poprzednia  | <b>299,00 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>ADP-51A3</b>      |
| Kod EAN          | <b>5905548276229</b> |
| Producent        | <b>Eura-Tech.eu</b>  |

### Opis produktu

**Zestaw domofonowy** - Eura ADP-51A3 Difesa, wyposażony jest w dwa białe unifon głośnomówiące, małą gabarytową **kasetę zewnętrzną** oraz **zasilacz 12 V DC**.

**Unifony bezsłuchawkowe** posiadają funkcję obsługi dwóch wejść, tym samym umożliwią otwieranie furtki oraz np. bramy. Ponadto wyposażone są w przycisk interkomu, przycisk dyskretnego podsłuchu otoczenia kasety zewnętrznej i regulację głośności rozmowy.

Jednolokatorska **kaseta zewnętrzna** domofonu przeznaczona jest do montażu zarówno natynkowego jak i podtynkowego. Wykonana ze stopu aluminium i zabezpieczona dodatkowym daszkiem gwarantuje odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne.

### Specyfikacja techniczna

|         |                    |
|---------|--------------------|
|         | <b>Zestaw</b>      |
| 12 V DC | Napięcie zasilania |

|                      |                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| 0,5 W / 4 W          | Pobór mocy - czuwanie / praca                     |
| 4                    | Ilość przewodów łączących                         |
| 2                    | Ilość obsługiwanych wyjść                         |
| Nie                  | Możliwa rozbudowa                                 |
|                      | <b>Unifon</b>                                     |
| Tak                  | Interkom                                          |
| Przewodowa           | Rodzaj komunikacji                                |
| 1                    | Maks. liczba lokatorów                            |
| 0°C ~ +55°C          | Temperaturowy zakres pracy unifonu                |
| 137 x 89 x 23 mm     | Wymiary unifonu (W x SZ x Gł)                     |
| 160 g                | Waga netto unifonu                                |
|                      | <b>Kaseta zewnętrzna</b>                          |
| Natynkowy/Podtynkowy | Sposób montażu kasety zewn.                       |
| P44                  | Współczynnik ochrony                              |
| Nie                  | Czytnik zbliżeniowy                               |
| Tak                  | Daszek ochronny                                   |
| Stop aluminium       | Materiał obudowy                                  |
| 1                    | Ilość melodii gongu                               |
| Tak                  | Głośnomówiący                                     |
| 12 V DC              | Napięcie wyjściowe dla rygla elektromagnetycznego |
| -18°C ~ +45°C        | Temperaturowy zakres pracy kasety                 |
| 142 x 65 x 50 mm     | Wymiary kasety zewn. (W x SZ x Gł)                |
| 220 g                | Waga netto kasety                                 |
| 12 V DC              | Napięcie wyjściowe dla rygla elektromagnetycznego |
|                      | <b>Dane logistyczne</b>                           |
| 130 x 225 x 105 mm   | Wymiary opakowania (W x SZ x Gł)                  |
| 990 g                | Waga brutto                                       |
| Karton               | Typ opakowania                                    |