

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/dtm-slim3eco-fotokomorki-natynkowe-12-24v-p-95609.html>

DTM SLIM3ECO fotokomórki natynkowe 12-24V



Cena	130,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	SLIM3ECO
Kod EAN	2110000633035

Opis produktu

Fotokomórka SLIM3 ECO przeznaczona jest do pracy w systemach bramowych jako element bezpieczeństwa. Posiada wąską i solidną obudowę. Zastosowanie obwodu wyjściowego z dwoma przekaźnikami i możliwością regulacji ustawień elementów optycznych w poziomie w zakresie do 180° pozwalają uzyskać bardzo wysoki poziom ochrony przy zachowaniu wysokiej estetyki i łatwości montażu. Dostępna w wersji SLIM3 ECO oraz w wersji SLIM3 ECO LED wyposażonej w moduł lampy pełniącej dodatkowo funkcję ostrzegawczą. Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń (IP54).

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- efektowna bryzgoszczelna obudowa
- wysoka odporność na zakłócenia z obcych źródeł światła
- podwójny przekaźnik na wyjściu
- wyjścia stykowe NO lub NC

PARAMETRY PODSTAWOWE

gabaryty zewnętrzne obudowy (szer. x głęb. x wys.):	37x36x120mm
sposób montażu:	obudowa natynkowa, bryzgoszczelna, IP-54
materiał obudowy:	poliwęglan
temperatura pracy (min./max.):	-20°C / +55°C
waga:	80g

PARAMETRY FOTOKOMÓRKI

gwarantowany zasięg działania:	1-15m
zasilanie nadajnika i odbiornika:	12?24V AC/DC ?10%
pobór prądu odbiornika:	max. 25mA
pobór prądu nadajnika:	max. 25mA

PARAMETRY LAMPY SYGNALIZACYJNEJ (WERSJA LED)

zasilanie lampy sygnalizacyjnej:	12?24V AC/DC ?10%
pobór prądu lampy sygnalizacyjnej:	max. 150mA
technologia:	LED
tryb pracy:	ciągły lub impulsowy, wbudowany przerywacz

odporność na wstrząsy i wibracje: wysoka

ELEMENTY WYKONAWCZE

wyjścia stykowe (typ / maksymalne obciążenie): NO lub NC / 1A (24V AC/DC)

FUNKCYJALNOŚĆ

regulowany kąt patrzenia:	180° w poziomie w nadajniku i odbiorniku, umożliwia zamontowanie fotokomórki na płaszczyźnie równoległej do bramy
interfejs użytkownika:	sprzętowy interfejs na dwóch diodach LED sygnalizujących podłączenie zasilania oraz ułatwiające synchronizację promienia nadajnika z odbiornikiem
dotatkowe zabezpieczenie:	układ wyjściowy o zwiększonym stopniu bezpieczeństwa (w przypadku uszkodzenia, wyjście fotokomórki przechodzi zawsze w stan naruszenia)