

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/dualna-czujka-kurtynowa-mikrofala-pir-agate-satel-p-43912.html>



## DUALNA CZUJKA KURTYNOWA MIKROFALA + PIR AGATE SATEL

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>410,00 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>AGATE</b>         |
| Kod EAN          | <b>5905033331129</b> |

### Opis produktu

Cyfrowa czujka dualna wyposażona w tor detekcji PIR oraz mikrofalowy

Konstrukcja czujki AGATE spełnia wymagania normy EN 50131-2-4, Grade 3 Dzięki temu urządzenie to można stosować do zabezpieczania wnętrz obiektów szczególnie narażonych na włamanie, w których wymagany jest wysoki stopień ochrony, m.in. w sklepach jubilerskich i w pomieszczeniach budynków użyteczności publicznej

|                                  |                                                                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zastosowanie:                    | Zewnętrzna                                                                                    |
| Pyroelement:                     | Podwójny                                                                                      |
| Rodzaj czujnika:                 | Pasywna podczerwień (PIR) i mikrofala (MW)                                                    |
| Zalecana wysokość montażu:       | 2.4 m                                                                                         |
| Zasięg:                          | max. 14 m                                                                                     |
| Kąt detekcji:                    | 10 °                                                                                          |
| Regulacja czułości:              | Czujnik PIR - Potencjometrem<br>Mikrofala (MW) - Potencjometrem                               |
| Wyjście alarmowe:                | NC ,                                                                                          |
| Sygnalizacja LED:                | 4 s Zielony - Czujnik MW<br>2 s Czerwony - Sygnalizacja alarmu<br>4 s Niebieski - Czujnik PIR |
| Pasma częstotliwości mikrofal:   | 24.125 GHz                                                                                    |
| Odporność na zwierzęta:          |           |
| Funkcja antymaskingu:            | Aktywny antymasking IR                                                                        |
| Czas sygnalizacji naruszenia:    | 2 s                                                                                           |
| Cyfrowa kompensacja temperatury: |           |
| Stopień zabezpieczenia (Grade):  | EN 50131-2-4, Grade 3                                                                         |
| Klasa środowiskowa EN 50130-5:   | IIIa                                                                                          |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zasilanie:                      | 12 V DC / 25 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Temperatura pracy:              | -40 °C ... 55 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wykrywalna prędkość ruchu:      | 0.3 ... 3 m/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Stopień zabezpieczenia (Grade): | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wybrane cechy:                  | <p>Klasa szczelności - IP54<br/> EN 50130-4, EN50130-5, EN 50131-1, EN 50131-2-4<br/> Klasa środowiskowa EN 50130-5 : IIIa<br/> Możliwość pracy w niekorzystnych warunkach atmosferycznych (deszcz, śnieg, mgła, silny wiatr)<br/> cyfrowy algorytm detekcji z kompensacją temperatury, zapewniający wysoką odporność na fałszywe alarmy i powtarzalność parametrów<br/> Odporność na zmiany warunków środowiskowych<br/> Kontrola strefy podejścia<br/> Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża</p> |
| Kolor:                          | Biały                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Waga:                           | 0.092 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wymiary:                        | 44 x 105 x 40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Producent / Marka:              | SATEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gwarancja:                      | 2 lata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |