

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/dwupasmowa-bezprzewodowa-karta-sieciowa-usb-t2u-ac600-p-122059.html>



Dwupasmowa, bezprzewodowa karta sieciowa USB T2U, AC600

Cena	71,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	LXT2U
Kod EAN	6935364089917

Opis produktu

Dwupasmowa, bezprzewodowa karta sieciowa USB T2U, AC600

Mała, mobilna, mocna

Lepsze połączenie bezprzewodowe dla większych możliwości

Archer T2U obsługuje dwa oddzielne pasma Wi-Fi. Dzięki technologii 256QAM urządzenie zapewnia o 33% większą wydajność sieci - prędkość w paśmie 2,4GHz wynosi nie 150, a 200Mb/s. 433Mb/s w paśmie 5GHz to prędkość idealna do strumieniowania wideo w jakości HD i wrażliwych na opóźnienia gier online, podczas gdy 200Mb/s w paśmie 2,4GHz idealnie sprawdzi się do codziennego przeszukiwania sieci.

Niewielkie rozmiary - idealny wybór na podróż

Kompaktowe rozmiary urządzenia sprawiają, że jest to jedna z najmniejszych bezprzewodowych kart sieciowych USB działających w standardzie 11ac. Dzięki temu Archer T2U jest niezwykle praktycznym wyborem w przypadku podróży. Urządzenie pasuje do każdego portu USB.

Elegancki i stylowy - najwyższa jakość wykonania

Podwójne modelowanie - zaawansowana technologia kształtowania urządzeń pozwoliła osiągnąć krystaliczną obudowę urządzenia Archer T2U, a dokładne polerowanie gładką, miękką i miłą w dotyku powierzchnię.

Cechy dodatkowe

- **Prosta konfiguracja** - Przyjazny w obsłudze interfejs na płycie CD.
- **Zaawansowane zabezpieczenia sieci bezprzewodowej** - Szyfrowanie WPA/WPA2 zapewnia bezpieczeństwo sieci.
- **Obsługiwane systemy operacyjne** - Windows, Mac OS

Marka	tp-link
Model	Archer T2U
Standardy bezprzewodowe	IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz
Częstotliwość pracy	5 GHz 2.4 GHz
Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej	WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Modulacja	DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM
Porty	1 x Wtyk USB 2.0

Diody LED
Certyfikaty
Wymagania systemowe

Środowisko pracy

Wymiary (S x G x W)
Zawartość opakowania

1 x Dioda stanu
CE, FCC, RoHS
Windows 10/8.1/8/7/XP
Mac OS X
Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~40°C (32°F~104°F)
Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~70°C
(-40°F~158°F)
Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%,
niekondensująca
Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%,
niekondensująca
19,7 × 10,3 × 40,5 mm (0,7 × 0,41 × 1,59 cali)
1 x Bezprzewodowa karta sieciowa Archer T2U
1 x Płyta CD
1 x Instrukcja szybkiej instalacji