

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/dwupasmowy-router-bezprzewodowy-tp-link-ac750-p-121947.html>



Dwupasmowy router bezprzewodowy Tp-Link AC750.

Cena	156,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	LXC20
Kod EAN	6935364080730

Opis produktu

Dwupasmowy router bezprzewodowy Tp-Link AC750.

Niezawodne Wi-Fi w całym domu.

Połączenia w dwóch pasmach o łącznej prędkości 733 Mb/s

Router Archer C20 rozgłasza dwie oddzielne sieci bezprzewodowe, w paśmie 5 GHz o prędkości 433 Mb/s oraz w paśmie 2,4 GHz o prędkości 300 Mb/s. Takie rozwiązanie zapewnia dostęp do dwóch dedykowanych sieci bezprzewodowych - o prędkościach odpowiednich dla nawet najbardziej wymagających zastosowań. Dzięki temu połączenie w paśmie 2,4 GHz bez problemu udźwignie codzienne, mniej wymagające czynności, takie jak korzystanie z poczty elektronicznej czy też przeglądanie stron internetowych, natomiast bardziej wymagające, wrażliwe na opóźnienia działania, w tym streamowanie wideo w jakości HD lub granie w gry online wykonywać można przy wykorzystaniu pasma 5 GHz.

Stabilny sygnał i duży zasięg transmisji bezprzewodowej

Dzięki trzem zewnętrznym, zaawansowanym technologicznie antenom dookólnym sieć bezprzewodowa charakteryzuje się dużą stabilnością i prędkością działania, odpowiednią dla potrzeb dużego domu lub biura.

Płynna transmisja w jakości HD

IGMP Proxy/Snooping, Bridge i Tag VLAN to funkcje, których zadaniem jest optymalizacja transmisji strumieniowej IPTV. Dzięki temu odtwarzanie wideo w wysokiej jakości odbywa się bez zakłóceń i przestojów. Szybko zapomnisz o uciążliwym buforowaniu i w pełni zrelaksujesz się przy ulubionym filmie lub serialu.

Dostęp do sieci dla gości

Funkcja sieci dla gości to możliwość stworzenia dla gości osobnego dostępu do Internetu. W ten sposób zachowasz prywatność i bezpieczeństwo swojej sieci głównej. Przekonasz się jakie to łatwe!

3 tryby pracy

- **Tryb routera** - stwórz sieć Wi-Fi i zadbaj o dostęp do Internetu dla urządzeń bezprzewodowych
- **Tryb punktu dostępowego** - zwiększ zasięg sieci przewodowej i zapewnij do niej dostęp bezprzewodowy
- **Tryb wzmacniacza sygnału** - Wzmocnij sygnał sieci bezprzewodowej, by obejmował zasięgiem całe pomieszczenie

Łatwa konfiguracja i zarządzanie

Aby skonfigurować routera Archer C20 za pomocą intuicyjnej aplikacji Tether lub poprzez stronę zarządzania wystarczy tylko kilka minut. Tether to aplikacja, którą szybko pobierzesz na swój telefon z systemem Android lub iOS i za pomocą której bez

problemu skonfigurujesz wszystkie ustawienia sieci.

Marka	tp-link
Model	AC750
Standardy	WiFi 5 IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11n/b/g 2,4 GHz
Prędkość WiFi	5 GHz: 433 Mb/s (802.11ac) 2,4 GHz: 300 Mb/s (802.11n)
Zasięg sieci WiFi	3 zintegrowane anteny Anteny zapewniają wystarczającą moc, by wzmocnić sygnał sieci i pokryć zasięgiem dużą powierzchnię
Wydajność sieci WiFi	Rozdziela urządzenia pomiędzy dostępne pasma, aby zapewnić ich optymalne działanie
Tryby pracy	Tryb routera Tryb punktu dostępowego Tryb wzmacniacza sygnału
Procesor	Procesor jednordzeniowy
Porty Ethernet	1 x Port WAN 10/100 Mb/s 4 x Port LAN 10/100 Mb/s
Przyciski	WPS/Wi-Fi Zasilanie Reset
Moc	DC 9 V / 0.6 A
Szyfrowanie sieci WiFi	WEP WPA WPA2 WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)
Ochrona sieci	Zapora sieciowa SPI Kontrola dostępu Wiązanie adresów IP i MAC Application Layer Gateway
Funkcja Guest Network	Sieć dla gości 5 GHz Sieć dla gości 2,4 GHz
Protokoły	IPv4 IPv6
Kontrola rodzicielska	Filtrowanie adresów URL Czasowe ograniczenia dostępu
Typy sieci WAN	Dynamiczne przydzielanie adresów IP Statyczne przydzielanie adresów IP PPPoE PPTP L2TP
Quality of Service	Priorytety QoS dla urządzeń
Przekierowywanie NAT	Serwer wirtualny Port Forwarding Port Triggering DMZ UPnP
IPTV	IGMP Proxy
DHCP	IGMP Snooping Rezerwacja adresów Lista klientów DHCP
DDNS	Serwer NO-IP Comex DynDNS
Zarządzanie	Aplikacja Tether Strona zarządzania
Moc transmisji WiFi	CE:
Czułość odbierania sygnału WiFi	5 GHz: 11a 54M: -76 dBm: 11ac VHT20 MCS8: -71 dBm: 11ac VHT40 MCS9: -66 dBm: 11ac VHT80 MCS9: -62 dBm 2,4 GHz: 11g 54M: -76 dBm: 11n HT20 MCS7: -73 dBm: 11n HT40 MCS7: -71 dBm
Certyfikaty	FCC, CE, RoHS

Środowisko pracy	Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~40°C (32°F ~104°F) Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~70°C (-40°F ~158°F) Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, bez kondensacji Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, bez kondensacji
Wymagania systemowe	Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+ lub inna przeglądarka z włączoną obsługą JavaScript Modem kablowy lub DSL (jeśli jest to wymagane)
Wymiary	Umowa z dostawcą usług internetowych (dostęp do Internetu)
Zawartość opakowania	230 x 144 x 35 mm 1 x Router Wi-Fi Archer C20 1 x Zasilacz 1 x Kabel Ethernet RJ45 1 x Instrukcja szybkiej instalacji