

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/dzwonek-bezprzewodowy-eura-wdp-32a3-libretto-bat-p-125276.html>



DZWONEK BEZPRZEWODOWY EURA WDP-32A3 LIBRETTO bat.

Cena	25,00 zł
Cena poprzednia	59,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	WDP-32A3
Kod EAN	5905548275505

Opis produktu

Dzwonek bezprzewodowy składa się z odbiornika oraz nadajnika, częstotliwość nośna sygnału: 433,92 MHz, 16 melodii do wyboru, zasięg: 75 metrów, zasilanie bateryjne dzwonka (3 x AA) i przycisku (bateria litowa typu CR2032).

Specjalny system inteligentnego kodowania (przycisk na odbiorniku) pozwala na rozbudowę zestawu (maksymalnie 4 nadajniki mogą współpracować z 1 odbiornikiem, nieograniczona ilość odbiorników może współpracować z 1 nadajnikiem).

Dzwonek bezprzewodowy - charakterystyka:

- zasilanie odbiornika 3 bateriami 1,5V typu AA,
- nie wymaga dodatkowej instalacji - zasilanie bateryjne przycisku,
- 16 dźwięków do wyboru, wybór dźwięku za pomocą mikroprzełącznika w nadajniku,
- inteligentny system kodowania dzwonka i przycisku (system EURA-BELL+),
- możliwość rozbudowy zestawu o kolejne elementy,
- łatwość obsługi i montażu,
- nie wymaga połączenia kablowego,
- zasięg działania min. 75m w terenie otwartym,
- sygnalizacja optyczna dzwonienia (przycisk i odbiornik),
- transmisja nie zakłóca pracy innych urządzeń,
- zastosowana w przycisku dzwonka technologia cyfrowa znacznie wydłuża żywotność baterii,
- nowoczesne wzornictwo,
- niskie zużycie energii,
- bateria do przycisku (nadajnika) w komplecie.

NAZWA OPISU SZCZEGÓŁOWEGO:	TREŚĆ OPISU SZCZEGÓŁOWEGO:
Zestaw	
Zasięg pracy	Maks. do 75 m
Częstotliwość pracy	433,92 MHz
Możliwa rozbudowa	Tak
Rodzaj komunikacji	Bezprzewodowa
Nadajnik	
Ilość melodii gongu	16
Napięcie zasilania nadajnika	3 V DC
Rodzaj zasilania nadajnika	Bateria (1 x CR2032 3V DC)
Moc sygnału nadajnika	5 mW
Współczynnik ochrony nadajnika	IP44
Temperaturowy zakres pracy nadajnika	-18°C ~ +40°C
Wymiary nadajnika (W x SZ x G)	87 x 29 x 19 mm
Waga netto nadajnika	21 g
Odbiornik	

Napięcie zasilania odbiornika	4,5 V DC
Rodzaj zasilania odbiornika	Baterie (3 x AA LR6 1,5V)
Maks. poziom głośności	85 dB / 1 m
Współczynnik ochrony odbiornika	IP20
Temperaturowy zakres pracy odbiornika	-18°C ~ +40°C
Wymiary odbiornika (W x SZ x G)	130 x 80 x 30 mm
Waga netto odbiornika	103 g
Dane logistyczne	
Wymiary opakowania (W x SZ x G)	235 x 157 x 39 mm
Waga brutto	178 g
Typ opakowania	Blister