

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/dzwonek-bezprzewodowy-quoteuraquot-wdp-05a3-bialy-kodowany-mozliwosc-rozbudowy-zasilanie-230v50-hz-p-58291.html>



DZWONEK BEZPRZEWODOWY "EURA" WDP-05A3 - biały, kodowany, możliwość rozbudowy, zasilanie 230V/50 Hz

Cena	45,00 zł
Cena poprzednia	61,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	A31A341
Kod EAN	5905548276595

Opis produktu

Dzwonek bezprzewodowy składa się z odbiornika oraz nadajnika, częstotliwość nośna sygnału: 433,92 MHz, 16 melodii do wyboru, regulacja głośności, zasięg: 50 metrów, zasilanie sieciowe ~230V odbiornika (wtyk bezpośrednio w gniazdko sieciowe) i przycisku (bateria litowa typu CR2032). Specjalny system inteligentnego kodowania (przycisk wewnątrz odbiornika) pozwala na rozbudowę zestawu (maksymalnie 4 nadajniki mogą współpracować z 1 odbiornikiem, nieograniczona ilość odbiorników może współpracować z 1 nadajnikiem).

Dzwonek bezprzewodowy - charakterystyka:

- zasilanie 230V/50Hz bezpośrednio z domowego gniazda sieciowego
- nie wymaga dodatkowej instalacji- zasilanie bateryjne przycisku
- 16 dźwięków do wyboru, wybór dźwięku za pomocą mikroprzełącznika w nadajniku
- inteligentny system kodowania dzwonka i przycisku (system EURA-BELL+)

- możliwość rozbudowy zestawu o kolejne elementy

- łatwość obsługi i montażu- nie wymaga połączenia kablowego

- zasięg działania min. 50m w terenie otwartym

- sygnalizacja optyczna dzwonienia (przycisk)

- transmisja nie zakłóca pracy innych urządzeń

- zastosowana w przycisku dzwonka technologia cyfrowa znacznie wydłuża żywotność baterii

- nowoczesne wzornictwo

- niskie zużycie energii

- bateria do przycisku (nadajnika) w komplecie

Naciśnij przycisk i sprawdź moje melodie

Odtwarzacz dźwięku

```
.play-button {  
color: red;  
}
```

[?](#)

```
function playAudio(link) {  
var audioPlayer = document.getElementById("audioPlayer");  
audioPlayer.src = link.href;  
if (audioPlayer.paused) {  
audioPlayer.play();  
link.innerHTML = "??";  
} else {  
audioPlayer.pause();  
link.innerHTML = "?";  
}  
}
```

[Download audio](#)

Specyfikacja techniczna

	Zestaw
Maks. do 50 m	Zasięg pracy
433,92 MHz	Częstotliwość pracy
Tak	Możliwa rozbudowa
Bezprzewodowa	Rodzaj komunikacji
	Nadajnik
16	Ilość melodii gongu
3 V DC	Napięcie zasilania nadajnika
Bateria (1 x CR2032 3V DC)	Rodzaj zasilania nadajnika
10dB	Moc sygnału nadajnika
IP44	Współczynnik ochrony nadajnika
-10°C ~ +35°C	Temperaturowy zakres pracy nadajnika
32 x 32 x 25 mm	Wymiary nadajnika (W x SZ x Gł)
40 g	Waga netto nadajnika
	Odbiornik
230V AC	Napięcie zasilania odbiornika
bezpośredni wtyk w gniazdo sieciowe	Rodzaj zasilania odbiornika
80 dB/ 1 m	Maks. poziom głośności
IP20	Współczynnik ochrony odbiornika
0°C ~ +35°C	Temperaturowy zakres pracy odbiornika
109 x 54 x 68 mm	Wymiary odbiornika (W x SZ x Gł)
90 g	Waga netto odbiornika
	Dane logistyczne
240 x 185 x 77 mm	Wymiary opakowania (W x SZ x Gł)
190 g	Waga brutto
Blister	Typ opakowania