

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/dzwonek-bezprzewodowy-quoteuraquot-wdp-12a3-quotcelloquot-mozliwosc-rozbudowy-zasilanie-baterijne-p-15236.html>



DZWONEK BEZPRZEWODOWY "EURA" WDP-12A3 "CELLO" możliwość rozbudowy zasilanie baterijne

Cena	40,00 zł
Cena poprzednia	50,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	WDP-12A3
Kod EAN	5905548273808
Producent	Eura-Tech.eu

Opis produktu

Dzwonek bezprzewodowy składa się z odbiornika oraz nadajnika, częstotliwość nośna sygnału: 433,92 MHz, 38 melodii do wyboru, zasięg: 50 metrów, zasilanie baterijne dzwonka (2 x AA) i przycisku (bateria litowa typu CR2032). Specjalny system inteligentnego kodowania (przycisk wewnątrz odbiornika) pozwala na rozbudowę zestawu (maksymalnie 4 nadajniki mogą współpracować z 1 odbiornikiem, nieograniczona ilość odbiorników może współpracować z 1 nadajnikiem).

Dzwonek bezprzewodowy - charakterystyka:

- zasilanie odbiornika 2 bateriami 1,5V typu AA
- nie wymaga dodatkowej instalacji - zasilanie baterijne przycisku
- 38 dźwięków do wyboru, wybór dźwięku za pomocą mikroprzełącznika w nadajniku
- inteligentny system kodowania dzwonka i przycisku (system EURA-BELL+)
- możliwość rozbudowy zestawu o kolejne elementy
- łatwość obsługi i montażu
- nie wymaga połączenia kablowego
- zasięg działania min. 50m w terenie otwartym
- sygnalizacja optyczna dzwonienia (przycisk i odbiornik)
- transmisja nie zakłóca pracy innych urządzeń

- zastosowana w przycisku dzwonka technologia cyfrowa znacznie wydłuża żywotność baterii
- nowoczesne wzornictwo
- niskie zużycie energii
- bateria do przycisku (nadajnika) w komplecie

Naciśnij przycisk i sprawdź moje melodie

Odtwarzacz dźwięku

```
.play-button {  
color: red;  
}
```

[?](#)

```
function playAudio(link) {  
var audioPlayer = document.getElementById("audioPlayer");  
audioPlayer.src = link.href;  
if (audioPlayer.paused) {  
audioPlayer.play();  
link.innerHTML = "??";  
} else {  
audioPlayer.pause();  
link.innerHTML = "?";  
}  
}
```

[Download audio](#)

Specyfikacja techniczna

	Zestaw
Maks. do 50 m	Zasięg pracy
433,92 MHz	Częstotliwość pracy
Tak	Możliwa rozbudowa
Bezprzewodowa	Rodzaj komunikacji
	Nadajnik
38	Ilość melodii gongu
3 V DC	Napięcie zasilania nadajnika

Bateria (1 x CR2032 3V DC)	Rodzaj zasilania nadajnika
5 mW	Moc sygnału nadajnika
IP44	Współczynnik ochrony nadajnika
-10°C ~ +35°C	Temperaturowy zakres pracy nadajnika
30 x 38 x 24 mm	Wymiary nadajnika (W x SZ x Gł)
30 g	Waga netto nadajnika
Odbiornik	
3 V DC	Napięcie zasilania odbiornika
Baterie (2 x AA LR6 1,5V)	Rodzaj zasilania odbiornika
30 dB / 1 m	Maks. poziom głośności
IP20	Współczynnik ochrony odbiornika
-10°C ~ +35°C	Temperaturowy zakres pracy odbiornika
78 x 62 x 33 mm	Wymiary odbiornika (W x SZ x Gł)
50 g	Waga netto odbiornika
Dane logistyczne	
242 x 172 x 40 mm	Wymiary opakowania (W x SZ x Gł)
160 g	Waga brutto
Blister	Typ opakowania