

DZWONEK BEZPRZEWODOWY "EURA" WDP-80H2 "FOLK" bezbateryjny, przycisk (kinetyczny), możliwość rozbudowy

Cena	**59,00 zł**
Cena poprzednia	~~**87,00 zł**~~
Dostępność	**dostępny**
Numer katalogowy	**WDP-80H2**
Kod EAN	**5905548275741**
Producent	**Eura-Tech.eu**

Opis produktu

Eura Kinetic to system dzwonków bezprzewodowych z bezbateryjnym przyciskiem pracujący w paśmie 433 MHz. Oparty jest na elementach, których wzajemna współpraca możliwa jest dzięki zastosowaniu specjalnego systemu kodowania nadajników i odbiorników sygnału. System ten pozwala na rozbudowę zestawu (maksymalnie 6 odbiorników może współpracować z 1 nadajnikiem, nieograniczona ilość nadajników może współpracować z 1 odbiornikiem).

Dzwonek WDP-80H2 FOLK, składa się z odbiornika, podłączanego w mieszkaniu do gniazdka sieciowego oraz z bezbateryjnego kinetycznego nadajnika (przycisku).

Dzwonek bezprzewodowy - charakterystyka:

- przycisk kinetyczny, nie wymagający stosowania baterii do działania,

- 58 dźwięków do wyboru,
- łatwość obsługi i montażu,
- nie wymaga połączenia kablowego,
- zasięg działania maks. 100m w terenie otwartym,
- transmisja radiowa nie zakłóca pracy innych urządzeń,
- sieciowe zasilanie odbiornika,
- sygnalizacja optyczna dzwonienia w odbiorniku,
- nowoczesne wzornictwo,
- możliwość regulacji poziomu głośności,
- możliwość rozbudowy zestawu o kolejne elementy.

Naciśnij przycisk i sprawdź moje melodie
Odtwarzacz dźwięku

```
.play-button {
color: red;
}
```

▶

```
function playAudio(link) {
var audioPlayer = document.getElementById("audioPlayer");
audioPlayer.src = link.href;
if (audioPlayer.paused) {
audioPlayer.play();
link.innerHTML = "❚❚";
} else {
audioPlayer.pause();
link.innerHTML = "▶";
}
}
```

Download audio

Rozbudowa dzwonka w systemie Eura Kinetic:

Specyfikacja techniczna

	Zestaw
Maks. do 100 m	Zasięg pracy

433,92 MHz	Częstotliwość pracy
Tak	Możliwa rozbudowa
Bezprzewodowa	Rodzaj komunikacji
	Nadajnik
68	Ilość melodii gongu
---	Napięcie zasilania nadajnika
Kinetyczny	Rodzaj zasilania nadajnika
1,5 dB	Moc sygnału nadajnika
IP55	Współczynnik ochrony nadajnika
-18ºC ~ +40ºC	Temperaturowy zakres pracy nadajnika
35 x 40 x 32 mm	Wymiary nadajnika (W x SZ x G)
40 g	Waga netto nadajnika
	Odbiornik
230V AC	Napięcie zasilania odbiornika
bezpośredni wtyk w gniazdo sieciowe	Rodzaj zasilania odbiornika
85 dB / 1 m	Maks. poziom głośności
IP20	Współczynnik ochrony odbiornika
0ºC ~ +45ºC	Temperaturowy zakres pracy odbiornika
85 x 78 x 32 mm	Wymiary odbiornika (W x SZ x G)
90 g	Waga netto odbiornika
	Dane logistyczne
235 x 168 x 68 mm	Wymiary opakowania (W x SZ x G)
180 g	Waga brutto
Blister	Typ opakowania