

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/extender-ext-poe3h-w-obudowie-hermetycznej-pulsar-p-92874.html>



## EXTENDER EXT-POE3H W OBUDOWIE HERMETYCZNEJ PULSAR

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>276,00 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>EXT-POE3H</b>     |
| Kod EAN          | <b>5902135312025</b> |
| Producent        | <b>Pulsar</b>        |

### Opis produktu

EXT-POE3H zwiększa zasięg danych Ethernet oraz zasilania PoE o kolejne 100 metrów. Urządzenie może być zasilane poprzez podanie napięcia bezpośrednio na pary skrętki 4/5 i 7/8, jak i lokalnie za pomocą zasilacza 48V DC (wyboru źródła zasilania dokonuje się za pomocą zworki konfiguracyjnej). Napięcie wyjściowe jest zgodne z napięciem wejściowym.

Produkt spełnia klasę szczelności IP56.

Uwaga! Urządzenie nie może być stosowane w sieciach Gigabit Ethernet, gdzie wszystkie pary skrętki biorą udział w transmisji danych.

|                                          |                                                                                                                 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standardy:                               | PoE : 802.3af/at - Port PoE OUT 1/2, Passive PoE - Port PoE OUT 3                                               |
| Napięcie wejściowe:                      | 42 ... 57 V DC                                                                                                  |
| Napięcie wyjściowe:                      | 42 ... 57 V DC                                                                                                  |
| Liczba wejść:                            | 1                                                                                                               |
| Liczba wyjść:                            | 3                                                                                                               |
| Złącze:                                  | 4 x Gniazdo RJ-45                                                                                               |
| Diody sygnalizacyjne:                    | LAN, PoE                                                                                                        |
| Obsługiwana prędkość transmisji:         | Zasięg : 100 m - Wejście, 100 m - 3 x Wyjście,<br>Obsługiwana prędkość transmisji 10 / 100 Mb/s - Fast Ethernet |
| Moc wyjściowa:                           | 19.2 W / Port PoE OUT 1/2 ,<br>14.4 W / Port PoE OUT 3 ,<br>max. 19.2 W (łącznie)                               |
| Zabezpieczenia:                          | Przeciwpzepięciowe<br>Przeciążeniowe<br>Przeciwzwarceniowe                                                      |
| Obudowa:                                 | Plastikowa, hermetyczna                                                                                         |
| Klasa szczelności:                       | IP56                                                                                                            |
| Temperatura pracy / wilgotność względna: | -25 ... 50 °C / 10 ... 90 %                                                                                     |
| Waga:                                    | 0.55 kg                                                                                                         |
| Wymiary:                                 | 198 x 148 x 80 mm                                                                                               |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Producent / Marka: | PULSAR |
| Gwarancja:         | 2 lata |