

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/extender-ext-poe4h-w-obudowie-hermetycznej-pulsar-p-196030.html>



EXTENDER EXT-POE4H W OBUDOWIE HERMETYCZNEJ PULSAR

Cena	216,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	EXT-POE4H
Kod EAN	5902135312032

Opis produktu

EXT-POE4H zwiększa zasięg danych Ethernet oraz zasilania PoE o kolejne 100 metrów. Urządzenie może być zasilane poprzez podanie napięcia bezpośrednio na pary skrętki 4/5 i 7/8, jak i lokalnie za pomocą zasilacza 48V DC (wyboru źródła zasilania dokonuje się za pomocą zworki konfiguracyjnej). Napięcie wyjściowe jest zgodne z napięciem wejściowym.

Produkt spełnia klasę szczelności IP56.

Uwaga! Urządzenie **NIE JEST** zgodne ze standardem IEEE 802.3af/at. Urządzenie nie może być stosowane w sieciach Gigabit Ethernet, gdzie wszystkie pary skrętki biorą udział w transmisji danych.

Napięcie wejściowe:	42 ... 57 V DC
Napięcie wyjściowe:	42 ... 57 V DC
Liczba wejść:	1
Liczba wyjść:	2
Złącze:	3 x Gniazdo RJ-45
Diody sygnalizacyjne:	Link/Act
Obsługiwana prędkość transmisji:	Zasięg : 100 m - Wejście, 100 m - 2 x Wyjście, Obsługiwana prędkość transmisji 10 / 100 Mb/s - Fast Ethernet
Moc wyjściowa:	max. 14.4 W / port PoE , max. 20 W (łącznie)
Zabezpieczenia:	Przeciwprzepięciowe Przeciążeniowe Przeciwzwarciowe
Obudowa:	Plastikowa, hermetyczna
Klasa szczelności:	IP56
Temperatura pracy / wilgotność względna:	-10 ... 40 °C / 10 ... 90 %
Waga:	0.55 kg
Wymiary:	198 x 148 x 80 mm
Producent / Marka:	PULSAR
Gwarancja:	2 lata

