

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/gigabitowy-bezprzewodowy-punkt-dostepowy-z-mozliwoscia-montazu-na-suficie-ac-1200mbs-p-202551.html>



Gigabitowy, bezprzewodowy punkt dostępowy z możliwością montażu na suficie AC 1200Mb/s

Cena	517,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	LXEAP225OUT
Kod EAN	6935364083571

Opis produktu

Gigabitowy, bezprzewodowy punkt dostępowy z możliwością montażu na suficie AC 1200Mb/s

NAJSZYBSZE PRĘDKOŚCI WI-FI DZIĘKI TECHNOLOGII MU-MIMO

Połączenie Wi-Fi 802.11ac dzięki technologii MIMO nowej generacji zapewnia prędkości do 1350Mb/s wielu urządzeniom jednocześnie.

CENTRALNE ZARZĄDZANIE

Oprogramowanie TP-LINK EAP Controller pozwala na monitorowanie i zarządzanie setkami urządzeń EAP TP-LINK w wielu lokalizacjach. Prosta obsługa, możliwość kontroli, dostosowania i wizualizacji całej sieci z każdego komputera podłączonego do niej umożliwia stworzenie sieci wydajniejszej i tańszej niż kiedykolwiek.

MOŻLIWOŚĆ ZARZĄDZANIA Z CHMURY — W DOWOLNYM MIEJSCU, O DOWOLNEJ PORZE

Narzędzia stworzone z myślą o przełącznikach EAP — kontroler sprzętowy Omada OC200 oraz oprogramowanie Omada Controller — to duże ułatwienie w zarządzaniu i monitorowaniu sieci Omada w czasie rzeczywistym. Natomiast dzięki usłudze cloud bezpieczny dostęp do platformy zarządzania można uzyskać z dowolnego miejsca.

IDENTYFIKACJA GOŚCI ZA POMOCĄ FACEBOOKA ORAZ SMS

Uwierzytelnianie klientów sieci bezprzewodowej poprzez stronę powitalną jest niezwykle wygodne. Obsługa uwierzytelniania za pomocą Facebooka oraz SMS jeszcze bardziej ułatwia klientom dostęp do twojej sieci i stwarza dodatkowe możliwości dla twojej firmy.

ŁATWOŚĆ MONTAŻU I ZASILANIE POE

Nowoczesny design i łatwość montażu pozwalają na bezproblemowe dopasowanie urządzenia do każdego wnętrza. EAP225 obsługuje zarówno PoE 802.3af jak i pasywne PoE, co umożliwia szybki i wygodny montaż urządzenia bez wykorzystywania dodatkowych kabli.

WYSOKA WYDAJNOŚĆ NAWET PRZY DUŻEJ LICZBIE UŻYTKOWNIKÓW

Przełomowe prędkości Wi-Fi, łatwość montażu, zasilanie poprzez PoE, oprogramowanie zarządzające, uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej, zabezpieczenia i komponenty klasy biznesowej sprawiają, że urządzenia EAP świetnie sprawdzają się w najbardziej wymagających środowiskach, takich jak np. szkoły, hotele i duże firmy.

Funkcje transmisji bezprzewodowej:

Multi-SSID (Do 16 SSID, 8 dla każdego pasma)
Wyłączanie sieci bezprzewodowej
Automatyczny wybór kanału
Kontrola mocy transmisji
QoS(WMM)
Seamless Roaming
Sterowanie pasmem
Równoważenie obciążenia pasma
MU-MIMO
Airtime Fairness
Beamforming
Kontrola przepustowości
Harmonogram resetu
Harmonogram sieci bezprzewodowej
Statystyki sieci bezprzewodowej w oparciu o SSID/AP/klienta

Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej:

Uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej
Kontrola dostępu
Filtrowanie adresów MAC
Izolacja klientów sieci bezprzewodowej
Mapowanie SSID do VLAN
Wykrywanie nieautoryzowanych AP
Obsługa 802.1X

Zasilanie	PoE 802.3af/at
Pobór mocy	10,5 W
Typ anteny	3 wewnętrzne, dookólne, 2,4GHz: 4dBi, 5GHz: 5dBi
Standardy bezprzewodowe	IEEE 802.11ac/n/g/b/a
Częstotliwość pracy	2,4GHz i 5GHz
Prędkość transmisji	5GHz - Do 867Mb/s / 2,4GHz - Do 450Mb/s
Moc transmisji CE	
Moc transmisji FCC	
Dostęp do Omada Cloud	Tak
Wymiary	205,5 x 181,5 x 37,1 mm
Dopuszczalna temperatura pracy	0°C~40°C (32°F~104°F)
Dopuszczalna temperatura przechowywania	-40°C~70°C (-40°F~158°F)
Dopuszczalna wilgotność powietrza	10%~90% niekondensująca
Dopuszczalna wilgotność przechowywania	5%~90% niekondensująca
Zarządzanie VLAN	Tak
SSH	Tak
SNMP	v1, v2c