

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/gigabitowy-bezprzewodowy-punkt-dostepowy-z-mozliwoscia-montazu-na-suficie-eap225-p-202436.html>



Gigabitowy, bezprzewodowy punkt dostępowy z możliwością montażu na suficie, EAP225.

Cena	425,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	LXEAP225
Kod EAN	6935364096915

Opis produktu

Gigabitowy, bezprzewodowy punkt dostępowy z możliwością montażu na suficie, EAP225.

Przystępne, biznesowe rozwiązanie Wi-Fi 802.11ac MU-MIMO.

Najszybsze prędkości Wi-Fi dzięki technologii MU-MIMO

Połączenie Wi-Fi 802.11ac dzięki technologii MIMO nowej generacji zapewnia prędkości do 1350Mb/s wielu urządzeniom jednocześnie.

Centralne zarządzanie

Oprogramowanie TP-LINK EAP Controller pozwala na monitorowanie i zarządzanie setkami urządzeń EAP TP-LINK w wielu lokalizacjach. Prosta obsługa, możliwość kontroli, dostosowania i wizualizacji całej sieci z każdego komputera podłączonego do niej umożliwia stworzenie sieci wydajniejszej i tańszej niż kiedykolwiek.

Możliwość zarządzania z chmury — w dowolnym miejscu, o dowolnej porze

Narzędzia stworzone z myślą o przełącznikach EAP — kontroler sprzętowy Omada OC200 oraz oprogramowanie Omada Controller — to duże ułatwienie w zarządzaniu i monitorowaniu sieci Omada w czasie rzeczywistym. Natomiast dzięki usłudze cloud bezpieczny dostęp do platformy zarządzania można uzyskać z dowolnego miejsca.

Identyfikacja gości za pomocą Facebooka oraz SMS

Uwierzytelnianie klientów sieci bezprzewodowej poprzez stronę powitalną jest niezwykle wygodne. Obsługa uwierzytelniania za pomocą Facebooka oraz SMS jeszcze bardziej ułatwia klientom dostęp do twojej sieci i stwarza dodatkowe możliwości dla twojej firmy.

Łatwość montażu i zasilanie PoE

Nowoczesny design i łatwość montażu pozwalają na bezproblemowe dopasowanie urządzenia do każdego wnętrza. EAP225 obsługuje zarówno PoE 802.3af jak i pasywne PoE, co umożliwia szybki i wygodny montaż urządzenia bez wykorzystywania dodatkowych kabli.

Wysoka wydajność nawet przy dużej liczbie użytkowników

Przełomowe prędkości Wi-Fi, łatwość montażu, zasilanie poprzez PoE, oprogramowanie zarządzające, uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej, zabezpieczenia i komponenty klasy biznesowej sprawiają, że urządzenia EAP świetnie sprawdzają

się w najbardziej wymagających środowiskach, takich jak np. szkoły, hotele i duże firmy.

Marka	tp-link
Model	EAP225
Zasilanie	PoE 802.3af/at pasywne PoE 24 V (+4,5 pin: -7,8 pin: zasilacz PoE w zestawie) EU: 10,5 W
Pobór mocy	1 x Gigabitowy port Ethernet (RJ-45) (obsługuje PoE IEEE802.3af oraz pasywne PoE)
Porty	Gniazdo blokujące Kensington
Zabezpieczenia fizyczne	Reset
Przyciski	3 wewnętrzne, dookólne
Typ anteny	2,4GHz: 4dBi 5GHz: 5dBi
Standardy bezprzewodowe	IEEE 802.11ac/n/g/b/a
Częstotliwość pracy	2,4GHz i 5GHz
Prędkość transmisji	5GHz: Do 867Mb/s 2,4GHz: Do 450Mb/s
Funkcje transmisji bezprzewodowej	Multi-SSID (Do 16 SSID, 8 dla każdego pasma) Wyłączanie sieci bezprzewodowej Automatyczny wybór kanału Kontrola mocy transmisji QoS(WMM) Seamless Roaming Sterowanie pasmem Równoważenie obciążenia pasma MU-MIMO Airtime Fairness Beamforming Kontrola przepustowości Harmonogram resetu Harmonogram sieci bezprzewodowej Statystyki sieci bezprzewodowej w oparciu o SSID/AP/klienta Uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej Kontrola dostępu Filtrowanie adresów MAC Izolacja klientów sieci bezprzewodowej Mapowanie SSID do VLAN Wykrywanie nieautoryzowanych AP Obsługa 802.1X
Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej	CE: FCC: Tak Tak Tak Omada Cloud-Based Controller Omada Hardware Controller (OC300) Omada Hardware Controller (OC200) Omada Software Controller
Moc transmisji	Tak
Dostęp do Omada Cloud	Tak
Aplikacja Omada	Tak
Kontroler Omada Cloud	Tak
Zarządzanie centralne	Omada Cloud-Based Controller Omada Hardware Controller (OC300) Omada Hardware Controller (OC200) Omada Software Controller
Oprogramowanie Omada Controller	Tak
Oprogramowanie EAP Controller	Tak
Powiadomienia e-mail	Tak
Wyłącznik diod	Tak
Kontrola dostępu po adresach MAC	Tak
SNMP	v1, v2c
Dziennik systemowy	Lokalny/zdalny
Telnet	Tak
SSH	Tak
Zarządzanie przez przeglądarkę	HTTP/HTTPS
Zarządzanie L3	Tak
Zarządzanie multi-site	Tak
Zarządzanie VLAN	Tak
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Wymagania systemowe	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Linux
Środowisko pracy	Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~40°C (32°F~104°F) Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~70°C (-40°F~158°F) Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%

Montaż
Wymiary
Zawartość opakowania

niekondensująca
Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%
niekondensująca
Montaż na ścianie/suficie (dołączony zestaw montażowy)
205,5 x 181,5 x 37,1 mm
1 x EAP225
1 x Adapter pasywnego PoE
1 x Kabel zasilający
1 x Zestaw montażowy
1 x Instrukcja instalacji